

Olej przekładniowy
Revlina Farm Gear Oil 90 LS

Zastosowanie

Revlina Farm Gear Oil 90 LS olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w przekładniach hipoidalnych oraz w tylnych mostach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-5 wg API. Odpowiedni do zastosowania w pojazdach wysokoobciążonych, sprzęcie budowlanym oraz innych urządzeniach mechanicznych wyposażonych w przekładnie z ograniczonym poślizgiem tzw. LS – Limited Slip.

Application

Revlina Farm Gear Oil 90 LS gear oil is designed to lubricate hypoid gears, cars, trucks, buses and off-highway machines working in difficult conditions which the manufacturer recommends the use of GL-5 API for. This oil contain LS additive.

Normy, specyfikacje (*Standards, specifications*)

SAE: 90

API: GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105D

Volvo 97310

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Parametry fizykochemiczne (*Physical and chemical properties*)

Parametry (<i>Specifications</i>)	Revlina Farm Gear Oil 90 LS
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (<i>Kinematic viscosity at 100°C</i>)	16,1
Wskaźnik lepkości (<i>Viscosity Index</i>)	95
Temperatura płynięcia, [°C] (<i>Pour point</i>)	-28
Temperatura zapłonu, [°C] (<i>Flash point</i>)	220
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)</p>	