UA

REV LINE

MOTOR OIL

LUBRICATING OILS
PRODUCT GUIDE EUROPE

ЗМІСТ

ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ 3

ОЛИВИ ДЛЯ МОТОЦИКЛІВ 5

ОЛИВИ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ 6

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ 7

ЕКСЛУАТАЦІЙНІ РІДИНИ 10

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЛИВИ (СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА, БУДІВНИЦТВО) 11

ОЛИВИ ДЛЯ **ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ**

Revline Ultra Force C5 0W/20

Специфікація:

- SAE: 0W/20
- API: SN Plus/ SN Plus RC
- ACEA: C5
- ILSAC GF-5
- BMW Longlife-17 FE+
- MB 229.71

Доступні паковання:

Revline Ultra Force C5 0W/20 синтетична моторна олива, призначена для використання в сучасних легкових автомобілях, оснащених дизельними або бензиновими двигунами з турбонаддувом та іскровим запаленням, які обладнані системами зниження токсичності газів, що відпрацювали, такими як DPF або TWC. Також підходить для гібридних автомобілів. Чудово захищає двигун протягом усього терміну служби оливи та забезпечує зниження витрати пального завдяки відповідності вимогам класу SN RC (Resource Conserving).

Revline Ultra Force C5 5W/20

Специфікація:

- SAE: 5W/20
- API: SN/SN-RC/CF
- ACEA: C5
- Ford WSS-M2C948-B
- ILSAC GF-5
- JLR 03.5004

Доступні паковання:

Revline Ultra Force C5 5W/20 синтетична моторна олива, призначена для використання в сучасних легкових автомобілях, оснащених дизельними або бензиновими двигунами з турбонаддувом та іскровим запаленням, які обладнані системами зниження токсичності газів, що відпрацювали, такими як DPF або TWC. Також підходить для гібридних автомобілів. Відповідає технічним вимогам FORD WSS-M2C948-B та JLR GF-5, де рекомендуються оливи, що відповідають стандарту ACEA C5.

Revline Ultra Race 10W/60

Специфікація:

- SAE: 10W/60
- API: SN/CF

Доступні паковання:

Revline Ultra Race 10W/60 синтетична моторна олива, яка була розроблена для змащення та захисту найпотужніших бензинових двигунів, що використовуються в автомобілях, призначених для високопродуктивного водіння. Склад оливи, що застосовується, дозволяє максимально використовувати потужність двигуна, забезпечуючи при цьому його повний захист. Форма M-Active, що застосовується, підтримує параметри оливи на дуже високому рівні навіть при тривалих пробігах і забезпечує безперебійну циркуляцію оливи в системі відразу після запуску автомобіля.

Revline Ultra Force C4 5W/30

Специфікація:

- SAE: 5W/30
- ACEA: C4
- Renault RN 0720

Доступні паковання:

Revline Ultra Force C4 5W/30 синтетична моторна олива призначена для використання в новітніх бензинових та дизельних двигунах, з турбонаддувом або без нього, що відповідають нормам викидів Euro V та VI. Вона спеціально призначена для нових двигунів, де потрібний підвищений захист фільтра сажі (DPF). Прекрасно захищає двигун при низьких температурах, знижує витрату оливи та продовжує термін його служби.

Revline Ultra Force C3 5W/30

Специфікація:

- SAE: 5W/30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C3
- Porsche C 30
- BMW Longlife 04
- MB 229.51, MB 229.31
- Opel Dexos 2
- VW 504.00/507.00 (pokrywa wymagania norm 502.00/505.00/505.01)

Доступні паковання:

Revline Ultra Force C3 5W/30 високоякісна синтетична моторна олива, призначена для використання в сучасних бензинових та дизельних двигунах з низьким рівнем викидів у легкових автомобілях, позашляховиках та легких комерційних автомобілях. Спеціальний склад оливи забезпечує тривалий термін служби і відмінну роботу сучасних систем, що знижують викид шкідливих компонентів у газах, що відпрацювали (таких як, наприклад, фільтр сажі DPF).

Revline Ultra Force C2/C3 5W/30

Специфікація:

- SAE: 5W/30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: 2C/C3
- VW 502 00/505 00/505 01
- MB 229.31, MB 229.51
- PSA B71 2290
- GM Dexos 2
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S1

Доступні паковання:

Revline Ultra Force C2/C3 5W/30 синтетична моторна олива призначена для використання в сучасних легкових та легких комерційних автомобілях, оснащених дизельними або бензиновими двигунами з іскровим запаленням з турбонаддувом або без нього та обладнаних системами зниження токсичності відпрацьованих газів, такими як DPF або DPF. Відповідає технічним вимогам Hyundai, Kia, Mitsubishi та Suzuki, де рекомендується використовувати оливи, що відповідають стандарту ACEA C2/C3. Прекрасно захищає двигун протягом усього терміну служби оливи та забезпечує зниження витрати палива.

Revline Ultra Force A5/B5 5W/30

Специфікація:

- SAE: 5W/30
- API: SN/CF
- ACEA: A5/B5, A1/B1
- Ford WSS-M2C913-C,
- Ford WSS-M2C913-D
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
- Renault RN 0700

Доступні паковання:

Revline Ultra Force A5/B5 5W/30 синтетична моторна олива призначена для новітніх бензинових та дизельних двигунів, що використовуються в легкових автомобілях, для яких рекомендується олива зі зниженою високотемпературною в'язкістю HTHS. Відповідає технічним вимогам Hyundai, Kia, Mazda та Volvo, де рекомендується використовувати оливи, що відповідають стандарту ACEA A1/B1 або ACEA A5/B5. Особливо рекомендується для двигунів Ford, які потребують специфікацій FORD WSS-M2C913-D. Знижує витрати пального і відмінно захищає двигун від зносу.

Revline Ultra Force C3 5W/40

Специфікація:

- SAE: 5W/40
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C3
- MB 229.31, MB 229.51
- VW 502 00/505 00/505 01
- GM Dexos 2
- BMW Longlife-04
- Renault RN 0700/RN 0710
- Ford WSS-M2C917-A
- Fiat 9.55535-S2

Доступні паковання:

Revline Ultra Force C3 5W/40 синтетична моторна олива, призначена для використання в легкових та легких комерційних автомобілях, оснащених дизельними двигунами з іскровим запаленням або бензиновими двигунами з турбонаддувом або без нього та системами зниження токсичності газів, що відпрацювали (DPF, TWC). Олива забезпечує максимальний захист двигуна, легкий запуск двигуна в зимових умовах та економію палива. Рекомендується для автомобілів, які відповідають стандартам Євро 6.

Revline Ultra Force SYNTHETIC 5W/40

Специфікація:

- SAE: 5W/40
- API: SN/SM/SL/CF
- ACEA: A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-B-025

Доступні паковання:

Revline Ultra Force Synthetic 5W/40 високоякісна синтетична моторна олива, призначена для використання в легкових та легких комерційних автомобілях з бензиновими або дизельними двигунами (за винятком дизельних двигунів з фільтрами сажі), двигунах, що працюють на зрідженому газі, двигунах з турбонаддувом і без нього, сучасних двигунах чи двигунах старої конструкції, з каталізатором чи без нього.

Revline Ultra Force SEMISYNTHETIC 10W/40

Специфікація:

- SAE: 10W/40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B4 A3/B3
- VW 505.00
- MB 229.1

Доступні паковання:

Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40 всесезонна напівсинтетична моторна олива призначена для використання в легкових та легких комерційних автомобілях з бензиновими або дизельними двигунами (за винятком дизельних двигунів з фільтрами сажі), двигунах, що працюють на зрідженому газі, двигунах з турбонаддувом або без нього, сучасних двигунах або двигунах старої конструкції, з каталізатором або без нього, ідеально для автомобілів з великим пробігом, відмінно підходить для „доливання".

ОЛИВИ ДЛЯ **ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ**

Revline Ultra Force MINERAL 15W/40

Специфікація:
- SAE: 15W/40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3
- VW 505.00
- MB 229.1

Доступні паковання:

Revline Mineral 15W/40 всесезонна мінеральна моторна олива призначена для використання в легкових та легких комерційних автомобілях з бензиновими або дизельними двигунами (за винятком дизельних двигунів з фільтрами сажі), двигунах, що працюють на зрідженому газі, двигунах з турбонаддувом або без нього, в сучасних двигунах або двигунах більш старої конструкції, з каталізатором або без нього ідеально підходить для автомобілів з великим пробігом.

ОЛИВИ ДЛЯ **МОТОЦИКЛІВ**

Revline Ultra Moto 2T

Специфікація:
- API: TC
- JASO: FD
- ISO: L-EGD

Доступні паковання:

Revline Ultra Moto 2T сучасна моторна олива призначена для використання в спортивних мотоциклах (ралі, гонки, крос-кантрі), оснащених двотактними бензиновими двигунами новітньої конструкції. Також рекомендується для використання під час міської їзди. Забезпечує ефективне змащування в найважчих умовах експлуатації та тривалий термін служби двигуна, навіть за постійних важких навантажень.

Revline Ultra Moto 4T 10W/40

Специфікація:
- SAE: 10W/40
- API: SM/SL
- JASO: MA/MA2

Доступні паковання:

Revline Ultra Moto 4T 10W/40 моторна олива призначена для змащування високонавантажених чотиритактних двигунів мотоциклів найновіших конструкцій. Рекомендується для змащування двигунів спортивних, дорожніх, туристичних мотоциклів та квадроциклів. Також рекомендується для використання в коробках передач мотоциклів та трансмісіях з „мокрим" зчепленням. Забезпечує чудовий захист за екстремально високих температур.

ОЛИВИ ДЛЯ **ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ**

REVLINE HERCULES LS 5W/30

Специфікація:

- SAE: 5W/30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL
- ACEA: E4/E6/E7/E9
- MB 228.52, 228.51, 228.31
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- Cummins CES 20086, CES 20081
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC IV-18LA
- Detroit Diesel DDC 93K218, DDC 93K222
- JASO DH-2-17, DAF
- Scania LDF-4
- MAN M3677
- Volvo VDS-4.5
- Mack EOS-4.5
- Caterpillar ECF-3

Доступні паковання: 5, 20, 60, 200

Revline Hercules LS 5W/30 синтетична олива на основі технології „Low SAPS" з низьким вмістом сірки та фосфору. Розроблена для забезпечення ідеального поєднання чудових змащувальних властивостей, термічної стабільності та відмінних властивостей обробки осаду при тривалому пробігу, а також технології, адаптованої до новітніх систем, таких як фільтри сажі DPF, системи SCR і EGR. Призначена для використання в сучасних вантажівках та автобусах, що відповідають вимогам щодо викидів Euro VI або Euro V.

REVLINE HERCULES LS 10W/30

Специфікація:

- SAE: 10W/30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4
- ACEA: E9/E6/E7
- MAN M3677
- MB 228.51
- Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3
- Mack EO-O Premium Plus
- MTU Type 3.1 Deutz DQC-IV-10 LA
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081

Доступні паковання: 20, 60, 200

Revline Hercules LS 10W/30 напівсинтетична моторна олива на основі технології „Low SAPS" з низьким вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки. Призначена для дизельних двигунів, що працюють у найважчих умовах із збільшеними інтервалами заміни оливи. Рекомендується для автомобілів, оснащених двигунами з низьким рівнем викидів, обладнаних пристроями для очищення вихлопних газів, такими як DPF, SCR або EGR. Призначена для двигунів, що відповідають стандартам Euro VI та нижче.

REVLINE HERCULES LS 10W/40

Специфікація:

- SAE: 10W/40
- API: CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4/E6/E7/E9
- MAN M 3477/3775/3271-1
- MB 228.51, MB 228.31
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC-IV-18 LA
- Detroit Diesel 93K222
- Cummins CES 20086, CES 20081
- Volvo VDS-4.5
- Scania LA
- Mack EOS-4.5
- Caterpillar: ECF-3
- DAF, JASO DH-2-17

Доступні паковання: 5, 20, 60, 200, IBC

Revline Hercules LS 10W/40 синтетична малозольна олива, т.зв. «Low SAPS» з низьким вмістом сірки та фосфору. Була розроблена для ідеального поєднання відмінних змащувальних властивостей, термічної стабільності та відмінних властивостей для боротьби з відкладеннями при великому пробігу та технології, яка адаптована до новітніх систем, таких як фільтри сажі DPF, системи SCR або EGR. Призначена для використання в сучасних вантажівках, автобусах, що відповідають вимогам викидів Євро VI або Євро V, а також у транспортних засобах старіших типів.

REVLINE HERCULES LS 15W/40

Специфікація:

- SAE: 15W/40
- API: CJ-4/CI-4/CH-4/CG-4/SN
- ACEA E9/E7
- Caterpillar ECF-3, ECF-2
- Cummins CES 20081, CES 20077
- Detroit Diesel DDE93K218
- Renault VI: RLD-3
- Volvo VDS-4/VDS-3
- Mack EO-O Premium Plus
- Deutz DQC III-10 LA
- DAF
- MTU Category 2.1
- MAN M 3575 MB 228.31

Доступні паковання: 20, 60, 200, IBC

Revline Hercules LS 15W/40 універсальна олива з низьким рівнем сульфатної золи, фосфору та сірки, спеціально розроблена для дизельних двигунів, що відповідають найсуворішим нормам викидів Euro VI та Euro V. Рекомендується для вантажівок, тракторів, автобусів, що працюють у найважчих умовах із збільшеними інтервалами заміни оливи. Відповідна формула оливи гарантує повну сумісність із системами фільтрації (включаючи фільтри сажі DPF) і каталізаторами в новітніх і старих типах автомобілів.

REVLINE HERCULES UHPD 10W/40

Специфікація::

- SAE: 10W/40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/SL
- ACEA: E7/E4
- Scania LDF-2 , LDF-3
- MB 228.3, MB 228.5
- MAN M 3277, MAN 3275
- Volvo: VDS-3, Volvo VDS-2
- Mack: EO-N
- Renault: VI RLD-2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- MTU Type 3, Type 2
- Deutz DQC III-10
- JASO DH-1
- Global DHD-1
- DAF

Доступні паковання: 5, 20, 60, 200

Олива Revline Hercules UHPD 10W/40 типу Ultra High Performance Diesel призначена для оптимальної роботи високонавантажених дизельних двигунів. Особливо рекомендується для двигунів вантажівок, тракторів, автобусів, дорожньої та будівельної техніки. Забезпечує відповідне змащення навіть при збільшених інтервалах між замінами оливи. Також можна використовувати у бензинових двигунах. Ідеально підходить для компаній із диверсифікованим сучасним автопарком.

ОЛИВИ ДЛЯ **ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ**

REVLINE HERCULES SHPD 15W/40

Специфікація:

- SAE: 15W/40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
- ACEA: E7; A3/B4
- Cummins CES 20071/72/75/76/77/78
- Renault: VI RLD-2
- Caterpillar ECF-2; ECF-1a
- Volvo VDS-2; Volvo VDS-3
- Scania; DAF; Iveco
- MB 228.3
- MAN M 3275 -1
- Mack EO-M Plus
- Mack: EO-N
- MTU Type 2
- Deutz DQC III-10

Доступні паковання:



Олива Revline Hercules SHPD 15W/40 це відмінне поєднання високої якості та низької ціни. Особливо рекомендується для двигунів вантажівок, тракторів, автобусів, дорожньої та будівельної техніки із системами SCR та EGR. Адаптована для двигунів, що відповідають стандартам Euro V, а також ідеально підходить для двигунів, що відповідають суворішим вимогам щодо викидів Euro IV, III, II, I. Забезпечує належне змащення і при тривалих періодах між замінами оливи. Також можна використовувати у бензинових двигунах. Ідеально підходить для компаній із диверсифікованим сучасним автопарком.

REVLINE HERCULES CH-4 15W/40

Специфікація:

- SAE: 15W/40
- API: CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7/E5, A3/B4
- MB 228.3
- MAN M3275-1
- Mack EO-N
- Volvo VDS-3
- MTU type 2
- Renault RLD/RLD-2
- Cummins CES 20078/77/76
- Caterpilar ECF-2, ECF-1a

Доступні паковання:

Revline Hercules CH-4 15W/40 це олива типу Super High Performance Diesel. Особливо рекомендується для двигунів вантажівок, тракторів, автобусів, дорожньої та будівельної техніки із системами SCR та EGR. Адаптована для двигунів, що відповідають стандартам Euro V, а також підходить для двигунів, що відповідають суворішим вимогам до викидів Euro IV, III, II, I. Забезпечує належне змащення при тривалих періодах між замінами оливи. Її також можна використовувати у бензинових двигунах.

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

REVLINE Semisynthetic GL-5 75W/80

Специфікація:

- SAE: 75W/80
- API: GL-5
- VW: G 052 145
- Ford: M2C200-B
- MAN 341-1 Z2, 341 - 2
- MB: 342 S1, S2, 3343 S
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16F, 16G
- Scania: STO 1:0

Доступні паковання:

Revline Semisynthetic GL-5 75W/80 універсальна, напівсинтетична, всесезонна трансмісійна олива, призначена для застосування в механічних коробках передач та провідних мостах легкових автомобілів та інших транспортних засобів, що працюють в екстремально важких умовах експлуатації в широкому діапазоні температур навколишнього середовища, де необхідно застосування оливи класу GL-5 та в'язкість 75W/80.

REVLINE Semisynthetic GL-5 75W/90

Специфікація:

- SAE: 75W/90
- API: GL-5
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/05B/12B/12E /16F/17B/19C/ 21B
- MAN 341 Type E3
- MAN 341 Type Z2
- MAN 342 Type M3
- MB 235.8

Доступні паковання:

Revline Semisynthetic GL-5 75W/90 універсальна, напівсинтетична, всесезонна трансмісійна олива, призначена для використання в механічних коробках передач та провідних мостах автомобілів та інших транспортних засобів, що працюють у вкрай тяжких умовах експлуатації в широкому діапазоні температур навколишнього середовища, де потрібне застосування оливи класу GL-5 та в'язкістю 75W/90.

ТРАНСМІСІЙНІ оливи

REVLINE GL-5 85W/90 15F

Специфікація:

- SAE: 85W/90
- API: GL-5
- ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C /17B/19B/21A
- MAN 342 Type M1
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- DAF

Доступні паковання:

Revline GL-5 85W/90 15F універсальна всесезонна трансмісійна олива, призначена для використання у легкових та вантажних автомобілях, автобусах, а також у сільськогосподарській та будівельній техніці. Для використання в автомобільних коробках передач, задніх мостах та головних передачах, що працюють у складних умовах експлуатації і в широкому діапазоні температур навколишнього середовища, де потрібне використання оливи класу GL-5.

REVLINE GL-5 80W/90

Специфікація:

- SAE: 80W/90
- API: GL-5
- MB 235.0
- ZF TE-ML 02B/05A/12L/16B /17B/19B/21A
- MAN 341 Type E2
- MAN 341 Type Z2
- MAN 342 Type M2
- Scania STO 1:0
- DAF
- Iveco
- Volvo

Доступні паковання:

Revline GL-5 80W/90 універсальна, всесезонна трансмісійна олива, призначена для використання у легкових та вантажних автомобілях, автобусах, сільськогосподарській та будівельній техніці. Для використання в автомобільних коробках передач, задніх мостах та головних передачах, що працюють у важких умовах експлуатації і в широкому діапазоні температур навколишнього середовища, де потрібна олива класу GL-5.

REVLINE GL-5 80W/90 LS

Специфікація:

- SAE: 80W/90
- API: GL-5 Limited Slip
- ZF TE-ML 05A/05C/07A/08
- Iveco
- Volvo
- MAN 342 Type M-1
- MB 235.0
- MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E
- DAF

Доступні паковання:

Revline GL-5 80W/90 LS універсальна, всесезонна трансмісійна олива, призначена для використання в механічних коробках передач автомобілів. Олива гарантує високу несучу здатність і відмінні змащувальні та протизносні властивості. Особливо рекомендується для змащування коробок передач та головних передач легкових та вантажних автомобілів, автобусів, будівельної та сільськогосподарської техніки, а також інших механічних пристроїв, оснащених LS – Limited-Slip передачами.

REVLINE GL-5 85W/140

Специфікація:

- SAE: 85W/140
- API: GL-5
- ZF TE-ML 02A/02B/05A/07A /12E/16BD/17A/17B/19B/21A
- Scania STO 1:0
- Volvo 1273.10

Доступні паковання:



Олива Revline GL-5 85W/140 призначена для використання в головних передачах та задніх мостах легкових та вантажних автомобілів, автобусів, а також землерийної та дорожньої техніки, що працює у складних умовах. Також рекомендується для використання у всіх машинах, пристроях та устаткуванні, для яких виробник рекомендує використовувати оливу GL-5 по API.

REVLINE AUTOMATIC ATF CVT

Специфікація:

- Subaru iCVT, Subaru iCVT FG
- Subaru ECVT, Subaru Lineartronic CVTF
- Honda HMMF, Honda HCF2, Honda Z-1
- Hyundai/Kia CVT-J1; Hyundai/Kia SP III
- Suzuki CVTF TC, Suzuki CVTF 3320
- Suzuki NS-2, Suzuki CVT Green 1 & 2
- Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi CVTF--J4/-J4+, Mitsubishi SP-III
- VW/Audi TL 521 16 (G 052 516)
- VW/Audi TL 521 80 (G 052 180)
- BMW/Mini Cooper EZL 799
- Dodge/Jeep/Chrysler NS-2
- Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4
- Daihatsu AMMIX CVTF DFE, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFC
- GM/Saturn DEX-CVT
- Nissan NS-1, N-2, -3
- Idemitsu CVTS-EX1
- Mazda JWS 3320
- Audi Multitronic
- Toyota CVTF TC
- Toyota CVTF FE

Доступні паковання:



Revline Automatic ATF CVT високоякісна синтетична трансмісійна олива, розроблена для останнього покоління автоматичних безступінчастих трансмісій типу CVT (Countinously Variable Transmission). Сучасна технологія гарантує високу зносостійкість та відмінні параметри тертя як для ланцюга, так і для ременя у трансмісії CVT.

ТРАНСМІСІЙНІ оливи

REVLINE DCT/DSG

Доступні паковання: 1, 5, 20, 60, 200

Специфікація:

- Mitsubishi MZ320065
- Mitsubishi Dia-Quenn SSTF-I
- FORD 1490763, FORD 1490761,
- FORD WSS M2C936-A
- Vovlo 1161838, 1161839
- PSA 9734.S2
- VW TL 052 182 (Seat, Skoda, VW)
- VW TL 052 529 (AUDI)
- FORD USA XT-11-QDC
- FORD WSD-M2C200-D2
- Chrysler 68044345 EA
- MB 236.21
- BMW DCTF-1
- BMW 83220440214
  83222148579
  83222148578
  83222147477

Revline DCT/DSG високоякісна олива, розроблена для автомобілів, оснащених трансмісіями з подвійним зчепленням (DCT/DSG) із сухим та мокрим зчепленням. Застосовується в автомобілях багатьох марок, наприклад, призначена для 6-ступінчастих коробок передач DSG AUDI/VW, що відповідають стандарту VW G052182. Олива Revline DCT/DSG гарантує хороші змащувальні властивості, низьке зношування та тривалий термін служби коробки передач.

REVLINE AUTOMATIC ATF VI

Доступні паковання: 1, 5, 20, 60, 200

Специфікація:

- Hyundai SP-IV
- Toyota WS
- Nissan Matic S
- Ford Mercon LV
- GM Dexron VI, Dexron III H, Dexron II D
- Volvo 97340, Volvo 97341
- Voith H55.6335.XX
- JASO 1A
- MB 236.41
- GMN 10060

Revline Automatic ATF VI трансмісійна олива зі збільшеним терміном служби для автоматичних коробок передач, спеціально розроблена для всіх автомобілів GM, вироблених у 2006 році та пізніше, оснащених автоматичною коробкою передач Hydramatic. Також можна використовувати в пристроях, що підтримують системи рульового управління та в гідравлічних системах, де потрібна олива ATF, що відповідає попереднім специфікаціям Dexron: IIIH та IID.

REVLINE AUTOMATIC ATF IIIH SEMISYNTHETIC

Доступні паковання: 1, 5, 20, 60, 200

Специфікація:

- Dexron IIIH (spełnia wymagania Dexron IIIG, IIIF, IIE, IID)
- Caterpillar TO-2
- Allison C4
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- Voith G.607, Voith H 55.6336.41
- M2C138-CJ, M2C166-H
- Allison TES 389
- Ford Mercon
- MB 236.1

Олива Revline Automatic ATF IIIH Semisynthetic призначена для використання в автоматичних коробках передач легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки та інших транспортних засобів, для яких виробник рекомендує використовувати оливу типу ATF IID, IIE, IIIG, IIIH. Також може використовуватися в пристроях, що підтримують системи рульового керування та гідравлічних системах, особливо які працюють при низьких температурах. Олива також може використовуватися в трансмісіях Powershift тракторів та навантажувачів, якщо виробник обладнання рекомендує використовувати оливу типу ATF.

REVLINE AUTOMATIC ATF IID

Доступні паковання: 1, 5, 20, 60, 200

Специфікація:

- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C
- VOITH H.55.6335.3x
- Ford Mercon
- MAN 339 typ D
- MAN 339 typ Z-1
- MAN 339 typ V-1
- Dexron IID
- VOITH G607
- Allison C4

Олива Revline Automatic ATF IID призначена для використання в автоматичних трансмісіях легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки та інших транспортних засобів, для яких виробник рекомендує використовувати оливу типу ATF IID. Її також можна використовувати в пристроях гідропідсилювача керма та гідравлічних системах, що вимагають застосування оливи типу ATF.

ЕКСЛУАТАЦІЙНІ РІДИНИ

REVLINE G12+ -37°C

Специфікація:

- Afnor NFR 15-601
- ASTM D 3306/D 4656/D 4985
- MB DBL 7700.30/325.3
- BS 6580
- MTU-MTL 5048
- VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
- GM Opel GM 6277M
- Ford WSS-M97 B44-D

Доступні паковання:



Revline G12+ -37°C безсилікатна рідина для радіаторів на основі технології OAT (Organic Acid Technology), яка характеризується збільшеним терміном служби. Забезпечує ефективний захист системи охолодження протягом 5 років або 250 тис. км. пробігу. Призначена для охолодження всіх типів двигунів легкових та вантажних автомобілів, оснащених алюмінієвими та сталевими радіаторами, а також змішаними системами.

REVLINE G11 -37°C

Специфікація:

- SAE: J1034
- PN-C-40007:2000
- AFNOR: R15-601
- CUNA: NC 956-16
- BS: 6580
- OU: 5123
- JIS: 2234
- UNE: 25-361
- ASTM: D 330

Доступні паковання:

Revline G11 -37 ° C рідина для радіаторів на основі технології IAT (Inorganic Additive Technology). Спеціально розроблена формула гарантує найвищі експлуатаційні параметри та захист системи охолодження до 3 років або 100 000 км. пробігу. Призначена для використання в системах охолодження двигунів легкових та вантажних автомобілів, автобусів, будівельних машин, військової техніки, сільськогосподарських тракторів, промислових машин, виготовлених із чавуну, а також із алюмінієвих та мідних сплавів.

REVLINE DOT-5.1

Специфікація:

- SAE: J1703
- ISO: 4925
- FMVSS Nr 116

Доступні паковання:

Revline DOT-5.1 гальмівна рідина для високонавантажених гідравлічних гальмівних систем та систем зчеплення легкових та вантажних автомобілів, автобусів, причепів, мотоциклів та інших транспортних засобів, для яких керівництво з експлуатації рекомендує використовувати гальмівну рідину класу якості DOT-5.1. Revline DOT-5.1 - це гальмівна рідина найвищої якості з відмінними експлуатаційними властивостями та температурою кипіння вище 260°C.

REVLINE DOT-4

Специфікація:

- SAE: J1703
- ISO: 4925
- FMVSS Nr 116
- PN-C-40005

Доступні паковання:

Revline DOT-4 гальмівна рідина для високонавантажених гідравлічних гальмівних систем та систем зчеплення легкових та вантажних автомобілів, автобусів, причепів, мотоциклів та інших транспортних засобів, для яких керівництво з експлуатації рекомендує використовувати гальмівну рідину класу якості DOT-4. Гальмівна рідина Revline DOT-4 забезпечує найвищий захист системи від корозії та відмінний захист від зносу.

KRATOS SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL STOU 10W/30

Доступні паковання:



Специфікація:

- SAE: 10W/30
- API: CG-4; API: GL-4
- ACEA: E3
- NH 030 C
- MB: 227.1
- ZF TE-ML 06A/06B/06C/07B
- New Holland 82009201/2/3
- PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
- Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, M1145
- Ford: M2C 159 B, M2C 134D
- John Deere J27
- CNH MAT 3525
- CNH MAT 3526
- Caterpillar TO-2

KRATOS STOU 10W/30 універсальна олива призначена для сучасної будівельної та сільськогосподарської техніки. KRATOS STOU 10W/30 - це ідеальний вибір для тракторів та будівельної техніки, де двигун, механічна трансмісія, мости, гідравлічне обладнання та „мокрі" гальма змащуються однією оливною системою. Гарантує легкий запуск двигуна за низьких температур і забезпечує оптимальні змащувальні, протизносні та антикорозійні властивості.

KRATOS SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL STOU 10W/40

Доступні паковання:



Специфікація:

- SAE: 10W/40
- API: CG-4, API: GL-4
- ACEA: E3
- ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
- New Holland 82009201/2/3
- PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
- Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, M1145
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525; CNH MAT 3526
- John Deere J27
- NH 030 C
- MB: 227.1
- Ford M2C 159 B, M2C 134D

KRATOS STOU 10W/40 універсальна олива призначена для сучасної будівельної та сільськогосподарської техніки. Kratos STOU 10W/40 - це ідеальний вибір для тракторів та будівельної техніки, де двигун, механічна трансмісія, мости, гідравлічне обладнання та „мокрі" гальма змащуються однією оливною системою. Гарантує легкий запуск двигуна за низьких температур і забезпечує оптимальні змащувальні, протизносні та антикорозійні властивості.

KRATOS STOU 15W/30

Доступні паковання:

Специфікація:

- SAE: 15W/30
- API: CG-4; API: GL-4
- ACEA: E3
- Caterpillar TO-2
- Ford: M2C 159 B, M2C 134D
- PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
- Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, M1145
- ZF TE-ML 06A/06B/06C/07B
- New Holland 82009201/2/3
- John Deere J27
- NH 030 C
- CNH MAT 3525
- CNH MAT 3526
- MB: 227.1

KRATOS STOU 15W/30 універсальна олива призначена для сучасної будівельної та сільськогосподарської техніки. Kratos STOU 15W/30 - це ідеальний вибір для тракторів та будівельної техніки, де двигун, механічна трансмісія, мости, гідравлічне обладнання та „мокрі" гальма змащуються однією оливною системою. Гарантує легкий запуск двигуна за низьких температур і забезпечує оптимальні змащувальні, протизносні та антикорозійні властивості.

KRATOS UNIVERSAL TRANSMISSION OIL UTTO 10W/30

Доступні паковання:

Специфікація:

- SAE: 10W/30
- API: GL-4
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
- Case MS 1206, 1207; 1210
- Case New Holland MAT 3505 (MS1209)
- Caterpillar TO-2; Allison C4
- PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
- CNH MAT 3526; CNH MAT 3525
- Massey Ferguson: CMS M1135, M1141, M1143
- John Deere J20C
- Ford New Holland: M2C 134D (A, B, C)
- Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C

KRATOS UTTO 10W/30 трансмісійно-гідравлічна олива призначена для сучасного обладнання, що використовується в основному в сільському господарстві. Kratos UTTO 10W/30 - це ідеальний вибір для автомобілів, в яких механічна трансмісія, гідравлічна система та „мокрі" гальма змащуються однією оливною системою. Оптимальні властивості оливи забезпечують безперебійну роботу трансмісії та гідравлічних систем різних видів сільськогосподарського обладнання.

KRATOS UNIVERSAL TRANSMISSION OIL UTTO 10W/40

Доступні паковання:

Специфікація:

- SAE: 10W/40;
- API: GL-4
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
- Case MS 1206, 1207; 1210
- Case New Holland MAT 3505 (MS1209)
- Caterpillar TO-2; Allison C4
- PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
- CNH MAT 3526; CNH MAT 3525
- Massey Ferguson: CMS M1135, M1141, M1143
- John Deere J20C
- Ford New Holland: M2C 134D (A, B, C)
- Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C

KRATOS UTTO 10W/40 трансмісійно-гідравлічна олива призначена для сучасного обладнання, що використовується в основному в сільському господарстві. Kratos UTTO 10W/40 - це ідеальний вибір для автомобілів, в яких механічна трансмісія, гідравлічна система та „мокрі" гальма змащуються однією оливною системою. Оптимальні властивості оливи забезпечують безперебійну роботу трансмісії та гідравлічних систем різних видів сільськогосподарського обладнання.

KRATOS PTF 10W

Специфікація:

- SAE: 10W
- Komatsu Micro-Clutch
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- Komatsu Dresser HMS B21-0006
- ZF TE-ML 03C

Доступні паковання:

Revline KRATOS PTF 10W трансмісійно-гідравлічна олива типу Power Transmission Fluid призначена для важкої будівельної та сільськогосподарської техніки. Прекрасно працює в екстремальних умовах експлуатації в трансмісіях, коробках передач типу Powershift, системах силових передач, гідравлічних системах. Revline KRATOS PTF 10W характеризується відмінними протизносними властивостями, максимально обмежує зношування коробок передач і забезпечує більш тиху роботу гальм.

KRATOS UNIVERSAL PTF 30

Специфікація:

- SAE: 30
- Komatsu Micro-Clutch
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- Komatsu Dresser HMS B21-0006
- ZF TE-ML 03C

Доступні паковання:



Revline Kratos Universal PTF 30 трансмісійно-гідравлічна олива типу Power Transmission Fluid призначена для важкої будівельної та сільськогосподарської техніки. Прекрасно працює в екстремальних умовах експлуатації в трансмісіях, коробках передач типу Powershift, системах силових передач, гідравлічних системах. Revline KRATOS PTF 30 характеризується чудовими протизносними властивостями, максимально обмежує зношування коробок передач і забезпечує більш тиху роботу гальм.

REVLINE
MOTOR OIL

WWW.REVLINE.PL

ПРОДАЖ

+48 797 734 446
+48 505 134 630
zamowienia@flukar.eu

КОНТАКТИ

(+48) 32 700 22 50
(+48) 32 700 22 60
info@flukar.eu

ОФІС КОМПАНІЇ

40-007 Katowice
Uniwersytecka 13
Polska

ВИРОБНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА

38-200 Jasło
3 Maja 101, Polska

47-225 Kędzierzyn-Koźle
Szkolna 15, Polska