

Olej przekładniowy ze znakiem M-ACTIVE
Revline GL-5 80W/90 LS

Charakterystyka

- Doskonałe własności przeciwwzrostowe i przeciwzatarciowe
- Redukcja zużycia elementów przekładni podczas pracy
- Doskonałe własności antypienne oraz ochrona elementów przed korozją
- Stabilna lepkość nawet przy dużych obciążeniach
- Zapewnia doskonałą ochronę manualnych skrzyń biegów oraz przekładni z ograniczonym poślizgiem LS
- Excellent extreme pressure and antiwear properties
- Reduces the wear of transmission components
- Excellent antifoam, anticorrosion, antitrust properties
- Very low loss in viscosity through shear
- Provides excellent protection for manual transmissions, but also limited slip gears - LS

Zastosowanie

Uniwersalny, wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w manualnych przekładniach samochodowych. Revline GL-5 80W/90 LS gwarantuje wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń oraz doskonałe właściwości smarne i przeciwwzrostowe. Szczególnie zalecany do smarowania skrzyń biegów oraz przekładni głównych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, sprzęcie budowlanym i rolniczym oraz innych urządzeń mechanicznych wyposażonych w przekładnie z ograniczonym poślizgiem tzw. LS – Limited-Slip.

Application

Universal, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Revline GL-5 80W/90 LS guarantees high loading transfer capacity and excellent lubricating and anti-wear qualities. Recommended for use in heavily loaded vehicles, construction site vehicles, busses and other mechanical/motor devices equipped with limited slip gears, so called LS - Limited Slip.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

SAE: 80W/90

API: GL-5 Limited Slip

MAN: 342 Type M-1

MB 235.0

ZF TE-ML 05A; 05C; 07A; 08

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E

DAF; Iveco, Volvo

Parametry fizykochemiczne (*Physical and chemical properties*)

Parametry (<i>Specifications</i>)	Revline GL-5 80W/90 LS
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (<i>Kinematic viscosity at 100°C</i>)	15,6
Wskaźnik lepkości (<i>Viscosity Index</i>)	100
Temperatura płynięcia, [°C] (<i>Pour point</i>)	-30
Temperatura zapłonu, [°C] (<i>Flash point</i>)	225
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)	

Można stosować zamiennie za: (is similar to)

Mobilube HD LS 80W-90
Platinum Gear LS 80W-90
Lotos Titanis LS 80W/90
Castrol Axle Limited Slip 80W90
Fuchs Titan Supergear LS 80W/90
Shell Sprax S3 ALS 80W/90

- ✓ *Wyróżniony znakiem M-ACTIVE potwierdzającym zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.*
- ✓ *Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach .*
- ✓ *Produkcja olejów spod znaku M-Active odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości*
- ✓ *Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.*
- ✓ *Quality confirmed by tests in specialized laboratories .*
- ✓ *Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.*