

**Olej silnikowy ze znakiem M-ACTIVE**  
**Revline Ultra Moto 4T 10W/40**

**Charakterystyka**

- Doskonała ochrona przeciwzużyciowa
- Doskonała stabilność termiczna i wysoka odporność na utlenianie
- Optymalne smarowanie w każdych warunkach pracy
- Zapewnia idealną czystość silnika
- Zapewnia wysokie osiągi i stabilną pracę silnika
- Zapewnia bezproblemowy rozruch silnika i skuteczne smarowanie w szerokim zakresie temperatur
- Excellent wear protection
- Excellent thermal and high oxidation stability
- Optimum lubrication under all operating conditions
- Ensures perfect engine cleanness
- Ensures high performance and stable engine operation
- Ensures an easy start and effective lubrication over a wide temperature range

**Zastosowanie**

Revline Ultra Moto 4T 10W/40 to olej silnikowy przeznaczony do smarowania mocno obciążonych czterosurowych silników motocyklowych najnowszych konstrukcji. Zalecany również do stosowania w motocyklowych skrzyniach biegów i przekładniach z mokrym sprzęgłem. Zapewnia doskonałą ochronę w ekstremalnie wysokich temperaturach.

**Application**

Revline Ultra Moto 4T 10W/40 is engine oil intended to lubricate the newest, heavily loaded four-stroke motorbike engines. Also recommended for motorbike transmissions and wet clutch transmissions. Provides excellent protection at extremely high temperatures.

**Normy, specyfikacje (Standards, specifications)**

SAE: 10W/40

API: SM/SL

JASO: MA/MA2

**Parametry fizykochemiczne** (*Physical and chemical properties*)

<b>Parametry</b> ( <i>Specifications</i> )	<b>Revline Ultra Moto 4T 10W/40</b>
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] ( <i>Kinematic viscosity at 100°C</i> )	14,5
Wskaźnik lepkości ( <i>Viscosity Index</i> )	160
Temperatura płynięcia, [°C] ( <i>Pour point</i> )	-35
Temperatura zapłonu, [°C] ( <i>Flash point</i> )	220
<p><b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)</p>	

- ✓ *Wyróżniony znakiem M-ACTIVE potwierdzającym zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.*
- ✓ *Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach .*
- ✓ *Produkcja olejów spod znaku M-Active odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości*
- ✓ *Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.*
- ✓ *Quality confirmed by tests in specialized laboratories .*
- ✓ *Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.*