

**Płyn hamulcowy**  
**Revline DOT-4**

**Charakterystyka**

- Revline DOT-4 to nowoczesny płyn hamulcowy o bardzo dobrych właściwościach użytkowych,
- Charakteryzuje się temperaturą wrzenia powyżej 230°C,
- Zalecany do stosowania w pojazdach o układach hamulcowych i sprzęgłowych silnie obciążonych
- Revline DOT-4 is a modern brake fluid with very good properties featured,
- The boiling point above 230°C,
- Recommended for vehicles with heavily loaded braking systems and clutches

**Zastosowanie**

Płyn hamulcowy Revline DOT-4 przeznaczony jest do wysoko-obciążonych hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli oraz innych pojazdów do których instrukcja obsługi zaleca stosowanie płynu hamulcowego w klasie jakościowej DOT-4.

**Application**

Revline DOT-4 is intended for hydraulic braking systems and clutches of cars, trucks, buses, trailers, motorcycles, battery-electric trucks, etc. as directed by the device user manuals.

**Normy, specyfikacje (Standards, specifications)**

SAE: J1703

ISO 4925

FMVSS Nr 116

PN-C-40005

**Parametry fizykochemiczne** (*Physical and chemical properties*)

<b>Parametry</b> ( <i>Specifications</i> )	<b>Revline DOT-4</b>
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C [mm <sup>2</sup> /s] ( <i>Kinematic viscosity at 100°C</i> )	1,6
Lepkość kinematyczna w temp. -40°C [mm <sup>2</sup> /s] ( <i>Kinematic viscosity at -40°C</i> )	1800
Temperatura wrzenia,[°C] ( <i>Boiling point</i> )	232
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego, min. [°C] ( <i>Boiling point of the watered fluid</i> )	155
<p><b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)</p>	

- ✓ *Wyróżniony znakiem M-ACTIVE potwierdzającym zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.*
- ✓ *Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach .*
- ✓ *Produkcja olejów spod znaku M-Active odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości*
- ✓ *Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.*
- ✓ *Quality confirmed by tests in specialized laboratories .*
- ✓ *Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.*