

Olej dla rolnictwa
Revlina Farm Motor LA 10W-30**Zastosowanie**

REVLIN FARM MOTOR LA 10W-30 półsyntetyczny olej silnikowy oparty o technologię „Low SAPS” z niską zawartością popiołu siarczanowego, fosforu i siarki. Przeznaczony jest do wysokoprężnych silników Diesla eksploatowanych w najtrudniejszych warunkach przy wydłużonych okresach między wymianami. Rekomendowany do pojazdów wyposażonych w silniki niskoemisyjne, posiadające urządzenia obróbki spalin takie jak: DPF, SCR czy EGR. Przeznaczony do silników spełniających normy Euro VI i niższe.

Application

REVLIN FARM MOTOR LA 10W-30 semi-synthetic engine oil based on "Low SAPS" technology with low content of sulfated ash, phosphorus and sulfur. It is designed for diesel engines operated in the harshest conditions with extended drain intervals. Recommended for vehicles equipped with low-emission engines having exhaust gas treatment devices such as DPF, SCR or EGR. Designed for engines meeting Euro VI and lower standards.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

SAE: 10W/30

API: CK-4; ACEA: E7/E8/E11

DTFR 15C120/ 15C110 (228.52/ 228.51); MAN M3775; Deutz DQC IV-18 LA; Volvo VDS-4.5
Mack EOS-4.5; Renault VI RLD-3; MTU Type 3.1/ 2.1; Cummins CES 20086/ CES 20092;
Detroit Diesel DFS 93K222; Caterpillar ECF-3; JASO DH-2-21**Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties)**

Parametry <i>(Specifications)</i>	Revlina Farm Motor LA 10W-30
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	11,8
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	145
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-40
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	220
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] <i>(TBN)</i>	10,7

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product.

- *Produkcja olejów odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości.*
- *Wyróżnienie znakiem Carbon Neutral Production Process oznacza wytwarzanie produktów przy możliwie maksymalnej redukcji śladu węglowego, a także zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.*
- *Jakość potwierdzona w specjalistycznych laboratoriach.*

- *Production of oil goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.*
- *Marked with Carbon Neutral Production Process sign means producing oils with maximum reduction of carbon footprint, as well as the advanced oil technology according to the most rigorous standards to ensure optimal engine protection in the heaviest operation conditions.*
- *Quality confirmed by tests in specialized laboratories .*