

Olej dla rolnictwa
Revline Farm Motor LA 15W-40**Zastosowanie**

REVLIN FARM MOTOR LA 15W-40 uniwersalny olej o niskim poziomie zawartości popiołu siarczanowego, fosforu i siarki, przeznaczony specjalnie dla silników wysokoprężnych, spełniających najostrejsze normy emisji zanieczyszczeń Euro VI i Euro V. Zalecany jest do stosowania w ciągnikach oraz innych maszynach rolniczych eksploatowanych w najtrudniejszych warunkach przy wydłużonych okresach między wymianami. Odpowiednia receptura oleju gwarantuje pełną kompatybilność z układami filtrującymi (w tym DPF filtry cząstek stałych) i katalizatorami w pojazdach najnowszych, jak również starszych typów.

Application

REVLIN FARM MOTOR LA 15W-40 universal oil with low levels of sulfated ash, phosphorus and sulfur, specially designed for diesel engines meeting the strictest Euro VI and Euro V emission standards. It is recommended for use in tractors and other agricultural machinery operating in the harshest conditions with extended drain intervals. The appropriate oil formulation guarantees full compatibility with filter systems (including DPF particulate filters) and catalytic converters in vehicles of the latest as well as older types.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

SAE: 15W/40

ACAE: E11; API: CK-4/CJ-4

MAN M3775, M3575; MTU Type 2.1

Cummins CES 20086; Deutz DQC III-10 LA

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties)

Parametry (Specifications)	Revline Farm Motor LA 15W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,5
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	140
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-35
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	220
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] (TBN)	9,2

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product.

- *Produkcja olejów odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości.*
- *Wyróżnienie znakiem Carbon Neutral Production Process oznacza wytwarzanie produktów przy możliwie maksymalnej redukcji śladu węglowego, a także zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.*
- *Jakość potwierdzona w specjalistycznych laboratoriach.*
- *Production of oil goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.*
- *Marked with Carbon Neutral Production Process sign means producing oils with maximum reduction of carbon footprint, as well as the advanced oil technology according to the most rigorous standards to ensure optimal engine protection in the heaviest operation conditions.*
- *Quality confirmed by tests in specialized laboratories .*