

Olej dla rolnictwa
Revline Farm UTTO MP 10W-30**Zastosowanie**

Revline Farm UTTO MP 10W-30 olej przekładniowo-hydrauliczny przeznaczony do nowoczesnego sprzętu stosowanego głównie w rolnictwie. Revline Farm UTTO MP 10W/30 to idealny wybór dla pojazdów, gdzie przekładnia manualna, układ hydrauliczny oraz „mokre hamulce” smarowane są za pomocą jednego układu olejowego. Optymalne właściwości oleju zapewniają bezawaryjną pracę układów przekładniowych i hydraulicznych różnego rodzaju sprzętu rolniczego.

Application

Revline Farm UTTO MP 10W-30 gear/hydraulic oil for modern equipment used mainly in agriculture. Revline Farm UTTO MP 10W/30 is the ideal choice for vehicles where the manual transmission, hydraulic system and "wet brakes" are lubricated by a single oil system. The oil's optimum properties ensure trouble-free operation of the transmission and hydraulic systems of various types of agricultural equipment.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

SAE J300: 10W/30

SAE J306: 75W-80; API: GL-4; DIN 51524-3: HVLP; AFNOR NF E 48-603 HV

AGCO Powerfluid 821 XL; Allison C-4; Caterpillar TO-2; CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 Claas / Landini/ Same Transmission; CNH MAT 3540, 3526, 3525, 3510, 3505; Ford FNHA-2-C-200 /-201; Ford ESN M2C86-B/C; Ford M2C134-D; John Deere JDM J20C, J20D Massey Ferguson CMS M1145, 1143, 1141, 1135; Valtra G2-08, Valtra G2-B10; Volvo WB 101; KUBOTA UDT FLUID; Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2; Sperry Vickers/Eaton I-286S, M2950S; Sauer Sunstrand/ Danfoss& Hydro Static Trans Fluid; ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties)

Parametry <i>(Specifications)</i>	Revline Farm UTTO MP 10W-30
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	10,8
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	140
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-35
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	215
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] <i>(TBN)</i>	9,5

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product.

- *Produkcja olejów odbywa się w ściśle określonym reżymie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości.*
- *Wyróżnienie znakiem Carbon Neutral Production Process oznacza wytwarzanie produktów przy możliwie maksymalnej redukcji śladu węglowego, a także zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.*
- *Jakość potwierdzona w specjalistycznych laboratoriach.*
- *Production of oil goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.*
- *Marked with Carbon Neutral Production Process sign means producing oils with maximum reduction of carbon footprint, as well as the advanced oil technology according to the most rigorous standards to ensure optimal engine protection in the heaviest operation conditions.*
- *Quality confirmed by tests in specialized laboratories .*