

**Olej przekładniowy**  
**Revline Farm Gear Oil LS 80W/90**

**Zastosowanie**

Revline Farm Gear Oil LS 80W/90 przeznaczony jest do stosowania w przekładniach hipoidalnych oraz w tylnych mostach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-5 wg API. Odpowiedni do zastosowania w pojazdach wysokoobciążonych, sprzęcie budowlanym oraz innych urządzeniach mechanicznych wyposażonych w przekładnie z ograniczonym poślizgiem tzw. LS – Limited Slip.

**Application**

Revline Farm Gear Oil LS 80W/90 is designed to lubricate hypoid gears, cars, trucks, buses and off-highway machines working in difficult conditions which the manufacturer recommends the use of GL-5 API for. This oil contain LS additive.

**Normy, specyfikacje** (Standards, specifications)

SAE: 80W/90

API: GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

**Parametry fizykochemiczne** (Physical and chemical properties)

Parametry (Specifications)	Revline Farm Gear Oil LS 80W/90
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	15,9
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	100
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-30
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	220
<p><b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączone do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)</p>	