

Olej silnikowy
Revline Farm Motor LA 10W/30

Zastosowanie

Revline Farm Motor LA 10W/30 olej silnikowy oparty o technologię „Low SAPS” z niską zawartością popiołu siarczanowego, fosforu i siarki. Przeznaczony jest do wysokoprężnych silników Diesla eksploatowanych w najtrudniejszych warunkach przy wydłużonych okresach między wymianami. Rekomendowany do pojazdów wyposażonych w silniki niskoemisyjne, wyposażone w urządzenia obróbki spalin takie jak DPF, SCR czy EGR. Przeznaczony do silników spełniających normy Euro VI i niższe.

Application

Revline Farm Motor LA 10W/30 engine oil based on „Low Saps“ technology with low content of and sulfated ash, phosphorous and sulfur. It is recommended for diesel engines operating in the most difficult conditions over extended drain intervals. Recommended for vehicles equipped with low-emission engines and with exhaust treatment devices such as DPF, SCR or EGR. It is dedicated for engines conforming to Euro VI and lower.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

SAE: 10W/30

API: CK-4/CJ-4/CI-4

ACEA: E9/E6/E7

MAN M3677; MB 228.51; Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3

Mack EO-O Premium Plus, MTU Type 3.1; Deutz DQC IV-10LA

Detroit Diesel DDC 93K218, DDC 93K222; Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties)

Parametry (Specifications)	Revline Farm Motor 10W/30
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	11,8
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	145
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-40
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	220
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] (TBN)	10,7
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>	