

## REVLINER GREASE LT4 EP 2

### Zastosowanie

REVLINER GREASE LT4 EP 2 to – smar litowy kompleksowy do smarowania obciążonych łożysk tocznych i innych węzłów tarcia pracujących w zakresach temperatur od -30°C do +140°C.

### Application

REVLINER GREASE LT4 EP 2 is complex lithium grease intended to lubricate loaded rolling bearings and other elements at operating temperature range from -30°C to +140°C.

### Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

DIN 51 502: KP2N-30

ISO 6743-9: CDHB-2

### Parametry fizyko-chemiczne (Physical and chemical properties)

Parametry (Specifications)	REVLINER GREASE LT4 EP 2
Klasa konsystencji wg NLGI (NLGI class)	2
Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C, [0,1 mm] (Worked penetration at 25°C)	285
Temperatura kroplenia, [°C] (Dropping point)	240
Obciążenie zespawania, [kG] (Weld load)	250
<p><b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>	