



RU

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
масла и Смазки  
2025

## СОДЕРЖАНИЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА  
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



МАСЛА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ



МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ  
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ В ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЯХ



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА  
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА  
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА REVLIN FARM



МАСЛА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ



СМАЗКИ



## REVLINE ULTRA FORCE S 0W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 0W-30
- ACEA: A5/B5
- API: SL
- VOLVO 95200377



Revline Ultra Force S 0W-30 - это точная рецептура масла созданная с использованием новейших технологий и вспомогательных присадок, которая позволяет максимально использовать мощность приводного агрегата при комплексной защите двигателя.

## REVLINE ULTRA FORCE FR 0W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 0W-30
- ACEA: C2
- PSA B71 2312



Revline Ultra Force FR 0W-30 превосходно защищает двигатель на протяжении всего срока службы и обеспечивает снижение расхода топлива. Специальная рецептура масла гарантирует долгий срок службы и отличную работу современных систем.

## REVLINE ULTRA FORCE HY C5 0W-20



### Технические характеристики:

- SAE: 0W-20
- ACEA: C5
- API: SP-RC
- ILSAC GF-6



Revline Ultra Force HY C5 0W-20 - это ультрасовременная рецептура масла для надежной работы в тяжелых условиях, которым подвергаются гибридные двигатели внутреннего сгорания автомобилей. Используемые основы и пакеты присадок обеспечивают максимальную защиту движущихся частей двигателя во время частых циклов запуска.

## REVLINE ULTRA FORCE RN17 5W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C3
- RENAULT RN17
- MB 226.52



Revline Ultra Force RN17 5W-30 - это синтетическое моторное масло созданное по стандартам Renault, отвечающее требованиям эволюции автомобильных двигателей. Специальный пакет присадок к маслу в сочетании со сверхпрочными основами позволил создать очень прочную структуру масляной пленки, которая защищает систему от отложения твердых частиц и одновременно предохраняет двигатель от деградации.

## REVLINE ULTRA FORCE S C5 V 0W-20



### Технические характеристики:

- SAE: 0W-20
- ACEA: C5
- API: SP
- VOLVO RBS0-2AE



Revline Ultra Force S C5 V 0W-20 благодаря своей рецептуре обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики и существенно способствует снижению расхода топлива и улучшению рабочих параметров двигателя. Дополнительным преимуществом является сокращение выбросов оксидов азота и углерода.

## REVLINE ULTRA FORCE LL 0W-20



### Технические характеристики:

- SAE: 0W-20
- ACEA: C5/C6
- API: SN PLUS/SP
- VW 508 00/509 00
- VW TL 52577
- ILSAC GF-6A
- PORSCHE C20



Revline Ultra Force LL 0W-20 - это масло предназначенное для всесезонного использования, в основном в двигателях современных легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом. Рекомендуется для автомобилей, оснащенных современными системами очистки выхлопных газов, такими как сажевые фильтры (GPF, DPF) и каталитические нейтрализаторы.

## REVLINE ULTRA FORCE C5 0W-20



### Технические характеристики:

- SAE: 0W-20
- ACEA: C5
- API: SN PLUS/ SN PLUS RC
- ILSAC GF-5
- BMW LONGLIFE-17 FE+
- MERCEDES-BENZ 229.71



Revline Ultra Force C5 0W-20 - это синтетическое моторное масло предназначенное для использования в современных легковых автомобилях, оснащенных дизельными двигателями или бензиновыми двигателями с искровым зажиганием и турбонаддувом, оснащенные системами снижения токсичности выхлопных газов, такими как DPF или TWC. Оно также хорошо работает в гибридных автомобилях. Оно отлично защищает двигатель в течение всего срока службы масла и обеспечивает снижение расхода топлива благодаря соответствию требованиям класса SN RC (Resource Conserving).

## REVLINE ULTRA FORCE C5 5W-20



### Технические характеристики:

- SAE: 5W-20
- ACEA: C5
- API: SN/SN-RC/CF
- FORD WSS-M2C948-B
- ILSAC GF-5
- JLR 03.5004



Revline Ultra Force C5 5W-20 - это синтетическое моторное масло предназначенное для использования в современных легковых автомобилях, оснащенных дизельными двигателями или бензиновыми двигателями с искровым зажиганием и турбонаддувом, оснащенные системами снижения выхлопных газов, такими как DPF или TWC. Оно также хорошо работает в гибридных автомобилях. Соответствует техническим требованиям FORD WSS-M2C948-B и JLR GF-5, в которых рекомендуется использовать масла, соответствующие стандарту ACEA C5.

## REVLINE ULTRA FORCE C4 5W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C4
- RENAULT RN 0720
- MERCEDES-BENZ 226.51



Revline Ultra Force C4 5W-30 - это синтетическое моторное масло предназначенное для использования в новейших бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, отвечающих нормам выбросов Euro V и VI. Особенно подходит для новейших двигателей, где требуется повышенная защита сажевого фильтра (DPF). Оно отлично защищает двигатель при низких температурах, снижает расход масла и продлевает срок его службы.

## REVLINE ULTRA FORCE C3 5W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C3
- API: SN
- VW 504 00/507 00
- MERCEDES-BENZ 229.51
- BMW LONGLIFE-04
- PORSCHE C30



Revline Ultra Force C3 5W-30 - это высококачественное синтетическое моторное масло предназначенное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях с низким уровнем выбросов в легковых автомобилях, внедорожниках и легких коммерческих автомобилях. Специальная рецептура масла обеспечивает длительный срок службы и отличную работу современных систем, снижающих содержание вредных компонентов в выхлопных газах (например, сажевых фильтров DPF).

## REVLINE ULTRA FORCE C2/C3 5W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: SN/CF
- ACEA: C2/C3
- MERCEDES-BENZ 229.31, 229.51
- PSA B71 2290
- VW 505 00/505 01
- GM DEXOS 2
- BMW LONGLIFE-04
- FIAT 9.55535-S1



Revline Ultra Force C2/C3 5W-30 - это синтетическое моторное масло предназначенное для использования в современных легковых и легких коммерческих автомобилях, оснащенных дизельными или бензиновыми двигателями с искровым зажиганием, с турбонаддувом или без него, оборудованных системами снижения токсичности отработавших газов, такими как DPF или TWC. Соответствует техническим требованиям: Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, где рекомендуются масла, соответствующие стандарту ACEA C2/C3. Отлично защищает двигатель в течение всего срока эксплуатации масла и обеспечивает снижение расхода топлива.

## REVLINE ULTRA FORCE A5/B5 5W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: SL/CF
- ACEA: A5/B5
- FORD WSS-M2C913-D
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003
- RENAULT RN 0700



Revline Ultra Force A5/B5 5W-30 - это синтетическое моторное масло предназначенное для новейших бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, для которых предписано применение масла с пониженной высокотемпературной вязкостью HTHS. Соответствует техническим требованиям: Hyundai, Kia, Mazda, Volvo, где рекомендуются масла, соответствующие ACEA A1/B1 или ACEA A5/B5. Особенно рекомендуется для двигателей Ford, требующих спецификаций FORD WSS-M2C913-D. Снижает расход топлива и отлично защищает двигатель от износа.

## REVLINE ULTRA FORCE C3 5W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 5W-40
- ACEA: C3
- API: SN/CF
- MERCEDES-BENZ 229.51/226.5
- VW 505 00/505 01
- GM DEXOS 2
- RENAULT RN 0700/0710
- FORD WSS-M2C-917-A



Revline Ultra Force C3 5W-40 - это синтетическое моторное масло предназначенное для использования в легковых и легких коммерческих автомобилях, оснащенных дизельными или бензиновыми двигателями с искровым зажиганием, с турбонаддувом или без него, оборудованных системами снижения токсичности отработавших газов (DPF, TWC). Масло обеспечивает максимальную защиту двигателя, легкий запуск двигателя в зимних условиях и экономию топлива. Рекомендуется для автомобилей, отвечающих нормам Euro 6.

## REVLINE ULTRA FORCE SYNTHETIC 5W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: SN/CF
- ACEA: A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.5
- RENAULT RN 0700/0710



Revline Ultra Force Sythetic 5W-30 - это технологичное моторное масло разработанное специально для современных дизельных двигателей. Его уникальная рецептура обеспечивает эффективную защиту двигателя и совместимость с сажевыми фильтрами (DPF), то имеет решающее значение для поддержания их эффективности и долговечности. Продукт соответствует всем требованиям ведущих автопроизводителей, что делает его идеальным выбором для различных транспортных средств.

## REVLINE ULTRA FORCE SYNTHETIC 5W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 5W-40
- ACEA: A3/B4
- API: SN/CF
- MERCEDES-BENZ 229.5
- VW 502 00/505 00
- RENAULT RN 0700/0710



Revline Ultra Force Synthetic 5W-40 - это высококачественное синтетическое моторное масло предназначенное для использования в легковых и легких коммерческих автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (за исключением дизельных двигателей с сажевыми фильтрами), в двигателях, работающих на сжиженном газе, в двигателях с турбонаддувом или без него, в современных двигателях или двигателях старой конструкции, с каталитическим нейтрализатором или без него.

## REVLINE ULTRA FORCE SEMISYNTHETIC 10W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 10W-40
- ACEA: A3/B4
- API: SN/CF
- MERCEDES-BENZ 229.3
- VW 501 01/ 505 00
- RENAULT RN 0700/0710
- PSA B71 2300



Revline Ultra Force Semisynthetic 10W-40 - это всесезонное полусинтетическое моторное масло. Оно предназначено для использования в легковых и легких коммерческих автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (за исключением дизельных двигателей с сажевыми фильтрами), в двигателях, работающих на сжиженном газе, в двигателях с турбонаддувом и без него, в современных двигателях или двигателях старой конструкции, с катализатором и без него, идеально подходит для автомобилей с большим пробегом, идеален для «доливки».

## REVLINE ULTRA FORCE MINERAL 15W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 15W-40
- ACEA: A3/B4
- API: SN/CF
- MERCEDES-BENZ 229.1
- VW 501 01/505 00



Revline Mineral 15W-40 - это всесезонное минеральное моторное масло. Оно предназначено для использования в легковых и легких коммерческих автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (за исключением дизельных двигателей с сажевыми фильтрами), в двигателях, работающих на сжиженном газе, в двигателях с турбонаддувом или без него, в современных двигателях или двигателях старой конструкции, с катализатором или без него, идеально подходит для автомобилей с большим пробегом.

## МАСЛА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

### REVLINE ULTRA MOTO 2T



### Технические характеристики:

- API: TC
- JASO: FD
- ISO: L-EGD



Revline Ultra Moto 2T - это современное моторное масло предназначенное для использования в спортивных мотоциклах (раллийных, гоночных, кросс-кантри), оснащенных двухтактными бензиновыми двигателями новейшей конструкции. Также рекомендуется для езды по городу. Обеспечивает эффективное смазывание в самых тяжелых условиях эксплуатации и длительный срок службы двигателя даже в условиях постоянных тяжелых нагрузок.

### REVLINE ULTRA MOTO 4T 10W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: SM/SL
- JASO: MA/MA2



Revline Ultra Moto 4T 10W-40 - это моторное масло предназначенное для смазывания тяжелонагруженных четырехтактных двигателей мотоциклов новейших конструкций. Рекомендуется для смазки двигателей спортивных, дорожных, туристических мотоциклов и квадроциклов. Также рекомендуется для использования в коробках передач мотоциклов и трансмиссиях с мокрым сцеплением. Обеспечивает превосходную защиту при экстремально высоких температурах.

## REVLIN ULTRA MOTO COOLANT -37



Охлаждающая жидкость предназначена для непосредственного применения (без разбавления водой). Обеспечивает полную защиту систем охлаждения всех марок и моделей мотоциклов (с обычными и алюминиевыми радиаторами). Жидкость можно смешивать с любой другой жидкостью (на основе этиленгликоля) без изменения ее защитных свойств и цвета.

## МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### REVLIN HERCULES LS 5W-30



**Технические характеристики:**

- SAE: 5W-30
- API: CK-4
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)

- VOLVO VDS-4.5
- CATERPILLAR ECF-3
- MTU TYPE 3.1/ TYPE 2.1
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- MAN M3777/ M3677/ M3775/ M3477/ M3271-1

- SCANIA LDF-4
- MACK EOS-4.5
- CUMMINS CES 20086/ CES 20081
- JASO DH-2-17/ DH-1-17/ DL-0-17
- DETROIT DIESEL 93K218, 93K222
- RENAULT VI RLD-4/ RLD-3



Revline Hercules LS 5W-30 - это синтетическое масло на основе технологии "Low SAPS" с низким содержанием серы и фосфора. Разработано для обеспечения идеального сочетания превосходных смазывающих свойств, термической стабильности и отличных свойств обработки отложений при длительном пробеге, а также технологии, адаптированной к новейшим системам, таким как сажевые фильтры DPF, системы SCR и EGR. Предназначено для использования в современных грузовиках и автобусах, отвечающих требованиям по выбросам Euro VI или Euro V.

### REVLIN HERCULES LS 10W-30



**Технические характеристики:**

- SAE: 5W-30
- API: CK-4
- ACEA: E7/E8/E11
- MAN M3775
- DEUTZ DQC IV-18 LA

- VOLVO VDS-4.5
- MACK EOS-4.5
- RENAULT VI RLD-3
- MTU TYPE 3.1/ 2.1
- CUMMINS CES 20086/CES 20092

- DETROIT DIESEL DFS 93K222
- CATERPILLAR ECF-3
- JASO DH-2-21
- DTFR 15C120/ 15C110 (228.52/ 228.51)



Revline Hercules LS 10W-30 - это полусинтетическое моторное масло на основе технологии "Low SAPS" с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы. Предназначено для дизельных двигателей, работающих в самых тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены масла. Рекомендуется для автомобилей, оснащенных двигателями с низким уровнем выбросов, оборудованных устройствами очистки выхлопных газов, такими как DPF, SCR или EGR. Предназначено для двигателей, соответствующих стандартам Euro VI и ниже.

### REVLIN HERCULES LS 10W-40



**Технические характеристики:**

- SAE: 10W-40
- API: CK-4
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)

- MAN M3775/ M3477/ M3271-1
- MTU TYPE 3.1/ TYPE 2.1
- DEUTZ DQC-IV-18 LA
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT VI RLD-4/ RLD-3
- MACK EOS-4.5

- SCANIA LA
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20086/ CES 20081
- JASO DH-2-17
- DETROIT DIESEL 93K222



Revline Hercules LS 10W-40 - это синтетическое малозольное масло, т.н. «Low SAPS» с низким содержанием серы и фосфора. Было разработано для идеального сочетания отличных смазывающих свойств, термической стабильности и отличных свойств для борьбы с отложениями при большом пробеге и технологии, адаптированной к новейшим системам, таким как сажевые фильтры DPF, системы SCR или EGR. Предназначено для использования в современных грузовиках, автобусах, отвечающих требованиям выбросов Евро VI или Евро V, а также в транспортных средствах более старых типов.

## REVLINE HERCULES LS 15W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CK-4/SN
- ACEA: E7/E11
- DTFR 15C100 (228.31)
- MAN M3775
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT VI RLD-4/RLD-3
- MACK EOS-4.5
- MTU TYPE 2.1
- CATERPILLAR ECF-3
- DEUTZ DQC III-18 LA
- DETROIT DIESEL DFS 93K222
- CUMMINS CES 20086



- FORD 171-F1
- ALLISON TES-439

Revline Hercules LS 15W-40 - это универсальное масло с низким уровнем сульфатной золы, фосфора и серы, специально разработанное для дизельных двигателей, отвечающих самым строгим нормам выбросов Euro VI и Euro V. Рекомендуется для грузовиков, тракторов, автобусов, работающих в самых тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены масла. Соответствующая формула масла гарантирует полную совместимость с системами фильтрации (включая сажевые фильтры DPF) и катализаторами в новейших и старых типах автомобилей.

## REVLINE HERCULES UHPD 10W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/SL
- ACEA: E4/E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M3277
- MTU TYPE 3/ TYPE 2
- DEUTZ DQC III-18
- VOLVO VDS-3
- RENAULT VI RLD-2
- MACK EO-N
- SCANIA LDF-3/ LDF-2
- JASO DH-1
- GLOBAL DHD-1
- DETROIT DIESEL DFS 93K215



Revline Hercules UHPD 10W-40 - это масло типа Ultra High Performance Diesel предназначено для оптимальной работы высоконагруженных дизельных двигателей. Особенно рекомендуется для двигателей грузовиков, тракторов, автобусов, дорожной и строительной техники. Обеспечивает соответствующее смазывание даже при увеличенных интервалах между заменами масла. Также можно использовать в бензиновых двигателях. Идеально подходит для компаний с диверсифицированным современным автопарком.

## REVLINE HERCULES SHPD 15W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/SL
- ACEA: E7
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- MAN M3275-1
- VOLVO VDS-3
- RENAULT VI RLD-2
- MACK EO-N
- CATERPILLAR ECF-2
- MTU TYPE 2
- CUMMINS CES 20076/77/78
- DEUTZ DQC III-18
- DETROIT DIESEL DFS 93K215



Revline Hercules SHPD 15W-40 отличное сочетание высокого качества и низкой цены. Особенно рекомендуется для двигателей грузовиков, тракторов, автобусов, дорожной и строительной техники с системами SCR и EGR. Адаптировано для двигателей, соответствующих стандартам Euro V, а также идеально подходит для двигателей, соответствующих более строгим требованиям по выбросам Euro IV, III, II, I. Обеспечивает надлежащее смазывание даже при длительных периодах между заменами масла. Также можно использовать в бензиновых двигателях. Идеально подходит для компаний с диверсифицированным современным автопарком.

## REVLINE HERCULES CH-4 15W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CH-4/SL
- ACEA: E7/E5
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- MAN M3275-1
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RLD-2
- MACK EO-N
- CUMMINS CES 20078/77/76
- CATERPILLAR ECF-2



Revline Hercules CH-4 15W-40 - это масло типа Super High Performance Diesel. Особенно рекомендуется для двигателей грузовиков, тракторов, автобусов, дорожной и строительной техники с системами SCR и EGR. Адаптировано для двигателей, соответствующих стандартам Euro V, а также подходит для двигателей, соответствующих более строгим требованиям к выбросам Euro IV, III, II, I. Обеспечивает надлежащую смазку при длительных периодах между заменами масла. Его также можно использовать в бензиновых двигателях.

## REVLINE HYBRID ATF CVT



### Технические характеристики:

- PERODUA D-CVT
- CHERY CVT / WCF-1
- MG ROVER EM-CVT
- VOLVO CVT 4959
- ZOTYE CVTS
- IDEMITSU CVTF-EX1
- AUDI MULTITRONIC
- GM VT40/GM HP CVT
- JATCO CVT 8 HYBRID
- FUJIIYUUKO I-CVTF FG
- NISSAN ALTIMA HYBRID
- DODGE/JEEP/CHRYSLER NS-2
- **MAZDA** SKYACTIVE-HYBRID / JWS 3320
- FORD ESCAPE HYBRID WITH ECVT
- DODGE/CHRYSLER/JEEP/MOPAR CVT+4
- **HYUNDAI/KIA** CVT-1 / SP III (CVT MODEL)
- NISSAN NS-1 / NS-2 / NS-2V / NS-3 / N-CVT
- OPEL/VAUXHALL 7-SPEED CVT, 95529854
- PEUGEOT PSA STANDARD 9735EF
- MINI COOPER EZL 799/EZL 799A/ZF CVT VI
- CITROEN PSA STANDARD 9735EF
- LEXUS FLUID TC, FLUID FE
- RENAULT CVT CK/SK/FK
- BMW MINI COOPER EZL 799A/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154
- FIAT TUTELA CAR CVT N.G
- PUNCH CVTF-EX1 FOR PUNCH VT2/ VT3 TRANSMISSIONS
- **VW/AUDI** TL 521 16 (G 052 516) / TL 521 80 (G 052 180)
- **SUBARU** ICVT / ICVT FG/ ECVT / HIGH TORQUE CVTF-LV
- **HONDA** IMMD / HMMF (WITHOUT STARTING CLUTCH) / HCF2 / Z-1 (CVT WITHOUT STARTING CLUTCH) / CVT (NOT RECOMMENDED FOR ANY HONDA WITH STARTING CLUTCH) / ULTRA HEVF-TYPE 1 / E:HEV
- **MITSUBISHI** CVT FLUID-MAI / CVTF-J1 (MMC DIAQUEEN CVT FLUID J1) / CVTF-J4 AND -J4+ (MMC DIAQUEEN CVT FLUID J4 AND J4+) / CVTF ECO J4 / (DIAQUEEN) SP-III (CVT MODEL ONLY)
- **SUBARU LINEARTRONIC** CHAIN CVT AND CVT II FLUID, K0425Y0710&K0425Y0711 / CHAIN CVT 3 FLUID / HIGH TORQUE (HT) CVT FLUID, CV-30, K0421Y0700
- **DAIHATSU** AMMIX CVTF DFE / AMMIX CVT FLUID DC / AMMIX CVT FLUID DFC / FLUID TC
- **GM/SATURN** DEX-CVT, GM 1940713 AND 1940714 / CVTF I-GREEN2
- **TOYOTA** THSII / PRIUS / CVTF TC / CVTF FE / THS 5TH GEN. / NOAH, VOXY ETC.
- SUZUKI CVTF TC / CVTF 3320 / CVTF 4401 / NS-2 / CVT GREEN 1&2 / CVT GREEN 1V



Revline Automatic ATF CVT HYBRID - это высококачественное синтетическое трансмиссионное масло разработанное для новейшего поколения автоматических бесступенчатых трансмиссий типа CVT (Continuously Variable Transmission). Современная технология гарантирует высокую износостойкость и отличные параметры трения как для цепи, так и для ремня в трансмиссии CVT.

## REVLINE HYBRID DCT-DSG



### Технические характеристики:

- CHERY DCTS
- EATON PS-278
- GEELY 7 SPEED
- BORG WARNER
- GREAT WALL DCT
- CHANGAN DCTF
- BUGATTI VEYRON
- MAGNA/GETRAG DCTS
- PORSCHE 999.917.080.01
- CHRYSLER 68044345 EA&GA
- **FIAT** 9.55550-HE2 / 9.55550-MZ6
- BMW DCTF-1+, DCTF-2, 6-SPEED DCT
- ZF/PORSCHE OIL #999.917.080.00
- CHRYSLER POWERSHIFT 6-SPEED (GETRAG)
- FERRARI 7-SPEED(GETRAG)/TF DCT-3
- BYD DCTS, Q/BYD-A1909.0058-2013
- LYNK & CO. 01 (PLUG-IN HYBRID AND HYBRID ELECTRIC SUV)
- PEUGEOT/CITROEN DCS 6-SPEED (GFT)/9734.S2
- MITSUBISHI TC-SST 6-SPEED (GFT)/MZ320065 DIAQUEEN SSTF-1
- **RENAULT** EDC 6-SPEED / EDC-7 / DC4 (BOT 450) / DW5 / DW6
- PDK TRANSMISSIEOLIE VOOR ZF (DCT TRANSMISSION OIL FOR ZF)
- **VOLVO** DUAL CLUTCH OIL D1 / DUAL CLUTCH OIL D2 / POWERSHIFT 6-SPEED (GFT)/1161838/1161839
- **VW** G 052 182 / G 052 536 / G 055 536 / AUDI G 052 512 / (AUDI, SEAT, SKODA) 6-SPEED / GOLF GTE DQ400E
- **VW/AUDI** TL 52529 (SPEC)/G 052 529 A2 OR A6 (FLUID)/DSG7=S-TRONIC 7/7 SPEED VW (AUDI, SEAT, SKODA) / G 055 529 / TL 521 82 (SPEC) / G 052 182 A2 OR A6 (FLUID)
- **FORD** WSS-M2C200-D2/XT-11-QDC / WSS-M2C218-A1 / F-DC, KU7J M2C218AA
- **BMW** DRIVELOGIC 7-SPEED (GETRAG) / DCTF-1 / DCTF-2 / 83 22 2 167 666/MTF LT-5
- FORD/NISSAN POWERSHIFT 6-SPEED (GFT)/ FORD WSS-M2C936A, PART # 1490763/1490761



Revline DCT/DSG HYBRID - это высококачественное масло разработанное для гибридных автомобилей, оснащенных трансмиссиями с двойным сцеплением (DCT/DSG) как с сухим, так и с мокрым сцеплением. Его состав содержит тщательно подобранные присадки и антиоксиданты, обеспечивающие повышенную устойчивость к окислению и улучшенную защиту в суровых условиях гибридных циклов. Масло Revline DCT/DSG HYBRID гарантирует хорошие смазывающие свойства, низкий износ и долгий срок службы коробки передач.

## REVLINE HYBRID ATF VI



### Технические характеристики:

- BMW ATF 6
- JATCO JR712E
- GM DEXRON VI
- JASO M315-2013 2A
- NISSAN MATIC FLUID D, J, S
- NISSAN ALTIMA HYBRID
- VOLVO PN 1161540/1161640
- HYUNDAI/KIA SP-IV M (SP4-M)
- SUZUKI AT OIL 5D06, ATF 2384K
- ZF 6, 8, 9 SPEED TRANSMISSIONS
- TESLA MODEL S, MODEL 3, MODEL X
- **TOYOTA** THSII / PRIUS / ATF T-III, T-IV, WS
- CHRYSLER/DODGE/JEEP 68157995AA
- **MAZDA** SKYACTIVE-HYBRID / ATF M-III, M-V, FZ
- **FORD** MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV) / WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309 / ESCAPE HYBRID
- HONDA DW-1 / TYPE 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) (ZF LIFEGUARDFLUID 9) (ZF NO. AA01.500.001)
- VW G055 540 (A2) / G 055 162-A2, -A6 (ZF LIFEGUARDFLUID 6 PLUS) / G 060 162 (ZF LIFEGUARDFLUID 8)



Revline Automatic ATF VI HYBRID - это трансмиссионное масло, изготовленное на основе высококачественных базовых масел и пакета присадок. Оно обеспечивает исключительную защиту и смазку автоматических трансмиссий в широком диапазоне температур. Масло Revline Automatic ATF VI HYBRID предназначено для автоматических трансмиссий различных типов автомобилей, включая гибриды.

## REVLINE AUTOMATIC ATF CVT



### Технические характеристики:

- ZOTYE CVTS
- VOLVO CVT 4959
- PERODUA D-CVT
- AUDI Multitronic
- MAZDA JWS 3320
- MG Rover EM-CVT
- FUJIYUUKO I-CVTF FG
- GM VT40/GM HP CVT
- IDEMITSU CVTF-EX1
- CHERY CVT / WCF-1
- FIAT Tutela Car CVT N.G
- **TOYOTA** CVTF TC / CVTF FE
- HONDA HMMF (without starting clutch) / HCF2 / Z-1 (CVT without starting clutch) / CVT (not recommended for any Honda with starting clutch) / Ultra HEVF-Type 1
- **SUBARU** iCVT / iCVT FG / ECVT / Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid, K0425Y0710&K0425Y0711 / Lineartronic chain CVT 3 Fluid / Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30, K0421Y0700 / High Torque CVTF-LV
- **MITSUBISHI** CVT Fluid-MA1 / CVTF-J1 (MMC Diaquenn CVT Fluid J1) / CVTF-J4 and -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 and J4+) / CVTF ECO J4/ (Diaqueen) SP-III (CVT model only)
- **VW/AUDI** TL 521 16 (G 052 516) / TL 521 80 (G 052 180)
- **DAIHATSU** AMMIX CVTF DFE / AMMIX CVT Fluid DC/DFC / Fluid TC
- **GM/SATURN** DEX-CVT, GM 1940713 and 1940714 / CVTF I-Green2
- BMW Mini Cooper EZL 799A/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154
- PUNCH CVTF-EX1 for Punch VT2/ VT3 Transmissions
- **RENAULT** CVT CK/SK/FK
- **HYUNDAI/KIA** CVT-1 / SP III (CVT model)
- OPEL/VAUXHALL 7-speed CVT, 95529854
- CITROEN PSA Standard 9735EF
- PEUGEOT PSA Standard 9735EF
- LEXUS Fluid TC, Fluid FE
- DODGE/JEEP/ CHRYSLER NS-2
- DODGE/CHRYSLER/JEEP/MOPAR CVT+4
- **SUZUKI** CVTF TC / CVTF 3320 / CVTF 4401 / NS-2 / CVT Green 1&2 / CVT Green IV
- Mini Cooper EZL 799/ EZL 799A/ZF CVT V1
- **NISSAN** NS-1 / NS-2 / NS-2V / NS-3 / N-CVT

Revline Automatic ATF CVT - это высококачественное синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для последнего поколения автоматических бесступенчатых трансмиссий типа CVT (Continuously Variable Transmission). Современная технология гарантирует высокую износостойкость и отличные параметры трения как для цепи, так и для ремня в трансмиссии CVT.

## REVLINE AUTOMATIC DCT-DSG



### Технические характеристики:

- BORG WARNER
- BUGATTI Veyron
- GEELY 7 speed
- CHANGAN DCTF
- CHERY DCTS
- EATON PS-278
- VW GOLF GTE DQ400E
- GREAT WALL DCT
- MAGNA/GETRAG DCTS
- PORSCHE 999.917.080.01
- MITSUBISHI TC-SST 6-speed (GFT) / MZ320065 DiaQueen SSTF-1
- PDK transmissieolie voor ZF (DCT Transmission Oil for ZF)
- RENAULT EDC 6-speed / EDC-7 / DC4 (BOT 450) / DW5 / DW6
- LYNK & CO. 01 (Plug-in hybrid and Hybrid electric SUV)
- FORD/NISSAN Powershift 6-speed (GFT)/ FORD WSS-M2C936A, part # 1490763/1490761
- **VW/AUDI** TL 52529 (spec)/ G 052 529 A2 or A6 (fluid)/ DSG7=S-Tronic 7/7 speed VW (Audi, Seat, Skoda) / G 055 529 / TL 521 82 (spec)/ G 052 182 A2 or A6 (fluid)
- **BMW** Drivelogic 7-speed/DCTF-1 / DCTF-1+ / DCTF-2 / 6-speed DCT / 83 22 2 167 666/MTF LT-5
- **FORD** WSS-M2C200-D2/XT-11-QDC / WSS-M2C218-A1, FORD F-DC, PART # KU7J M2C218AA
- **VW** G 052 182 / G 052 536 / G 055 536 / Audi G 052 512 / (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
- **VOLVO** Dual Clutch Oil D1 / Dual Clutch Oil D2 / Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839
- FERRARI 7-speed/TF DCT-3
- ZF/PORSCHE OIL #999.917.080.00
- FIAT 9.55550-HE2 / 9.55550-MZ6
- BYD DCTS, Q/BYD-A1909.0058-2013
- PEUGEOT/CITROEN DCS 6-speed (GFT) / 9734.S2
- **CHRYSLER** 68044345 EA&GA / Powershift 6-speed

Revline DCT/DSG - это высококачественное масло, разработанное для автомобилей, оснащенных трансмиссиями с двойным сцеплением (DCT/DSG) как с сухим так и мокрым сцеплением. Применяется в автомобилях многих марок, например, оно предназначено для 6-ступенчатых коробок передач DSG AUDI/VW, соответствующих стандарту VW G052182. Масло Revline DCT/DSG гарантирует хорошие смазывающие свойства, низкий износ и долгий срок службы коробки передач.

## REVLINE AUTOMATIC ATF VI SEMISYNTHETIC



### Технические характеристики:

- DEXRON VI/ DEXRON III H/ DEXRON II D
- FORD MERCON LV
- VOITH H55.6335.XX
- JASO 1A; MERCEDES BENZ 236.41
- GMN 10060
- HYUNDAI SP-IV
- TOYOTA WS
- NISSAN Matic S
- VOLVO 97340 / VOLVO 97341

Revline Automatic ATF VI - это трансмиссионное масло с увеличенным сроком эксплуатации для автоматических коробок передач, специально разработанное для всех автомобилей GM, произведенных в 2006 году и позже, оснащенных автоматической коробкой передач Hydramatic. Также можно использовать в устройствах, поддерживающих системы рулевого управления и в гидравлических системах, где требуется масло ATF, соответствующее предыдущим спецификациям Dexron: IIIH и IID.

## REVLINE AUTOMATIC ATF IIIH SEMISYNTHETIC



### Технические характеристики:

- FORD MERCON
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C4
- ALLISON TES 389
- MERCEDES BENZ 236.1
- FORD ESP-M2C138-CJ/ M2C166-H
- ZF TE-ML 02F/03D/04D/14B/16L/17C
- VOITH G.607/ VOITH H 55.6336.41
- DEXRON IIIH/ DEXRON IIIG/ DEXRON IIIF/ DEXRON IIE/ DEXRON IID

Масло Revline Automatic ATF IIIH Semisynthetic предназначено для использования в автоматических коробках передач легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники и других транспортных средств, для которых производитель рекомендует использовать масло типа ATF IID, IIE, IIIG, IIIH. Оно также может использоваться в устройствах, поддерживающих системы рулевого управления и в гидравлических системах, особенно работающих при низких температурах. Масло также может использоваться в трансмиссиях Power-shift тракторов и погрузчиков, если производитель оборудования рекомендует использовать масло типа ATF.



## REVLINE AUTOMATIC ATF IID



### Технические характеристики:

- ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C
- VOITH G607/ VOITH H.55.6335.3X
- MAN 339 TYP D
- MAN 339 TYP Z-1
- MAN 339 TYP V-1
- ALLISON C4
- FORD MERCON
- DEXRON IID

Масло Revline Automatic ATF IID предназначено для использования в автоматических трансмиссиях легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники и других транспортных средств, для которых производитель рекомендует использовать масло типа ATF IID. Его также можно использовать в устройствах гидроусилителя руля и гидравлических системах, требующих применения масла типа ATF.



## REVLINE Semisynthetic GL-5 75W-80



### Технические характеристики:

- SAE: 75W-80
- API: GL-5/GL-4
- MAN 341 TYPE Z4
- MAN 341 TYPE E3
- ZF TE-ML 02L/16K
- DAF
- IVECO
- RENAULT
- VOLVO

Revline Semisynthetic GL-5 75W-80 - это универсальное, полусинтетическое, всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для применения в механических коробках передач и ведущих мостах легковых автомобилей и других транспортных средств, работающих в экстремально тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды, где необходимо применение масла класса GL-5 и вязкость 75W-80.



## REVLINE Semisynthetic GL-5 75W-90



### Технические характеристики:

- SAE: 75W-90
- API: GL-5
- MAN 341 TYPE E3
- MAN 341 TYPE Z2
- MAN 342 TYPE M3
- ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B
- SCANIA STO 1:0
- MERCEDES BENZ 235.8

Revline Semisynthetic GL-5 75W-90 - это универсальное, полусинтетическое, всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и ведущих мостах автомобилей и других транспортных средств, работающих в чрезвычайно тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды, где требуется применение масла класса GL-5 и вязкостью 75W-90.



## REVLINE GL-5 85W-90 15F



### Технические характеристики:

- SAE: 85W-90
- API: GL-5
- MAN 342 TYPE M1
- ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/17B/19B/21A
- MERCEDES BENZ 235.0
- DAF
- MIL-L-2105D

Revline GL-5 85W-90 15F - это универсальное всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, а также в сельскохозяйственной и строительной технике. Оно предназначено для использования в автомобильных коробках передач, задних мостах и главных передачах, работающих в сложных условиях эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды, где требуется использование масла класса GL-5.



## REVLINE GL-5 80W-90



### Технические характеристики:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- MAN 341 TYPE E2
- MAN 341 TYPE Z2
- MAN 342 TYPE M2
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/05A/12L/16B/17B/19B/21A
- MERCEDES BENZ 235.0
- DAF
- IVECO
- VOLVO



Revline GL-5 80W-90 - это универсальное, всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственной и строительной технике. Оно предназначено для использования в автомобильных коробках передач, задних мостах и главных передачах, работающих в тяжелых условиях в широком диапазоне температур окружающей среды, где требуется масло класса GL-5.

## REVLINE GL-5 80W-90 LS



### Технические характеристики:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5 LIMITED SLIP
- MAN 342 TYPE M-1
- MERCEDES BENZ 235.0
- ZF TE-ML 05A/05C/07A/08
- MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E
- DAF
- IVECO
- VOLVO



Revline GL-5 80-90 LS - это универсальное, всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач автомобилей. Масло гарантирует высокую несущую способность и отличные смазывающие и противоизносные свойства. Особенно рекомендуется для смазывания коробок передач и главных передач легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники, а также других механических устройств, оснащенных ограниченно скользящими передачами, так называемыми LS - Limited-Slip.

## REVLINE GL-5 85W-140



### Технические характеристики:

- SAE: 85W-140
- API: GL-5
- ZF TE-ML 05A/07A/12E/16D/21A
- SCANIA STO 1:0
- VOLVO 1273.10



Масло Revline GL-5 85W-140 предназначено для использования в главных передачах и задних мостах легковых и грузовых автомобилей, автобусов, землеройной и дорожной техники, работающей в тяжелых условиях эксплуатации. Оно также рекомендуется для использования во всех машинах, установках и оборудовании, для которых производитель рекомендует использовать масло класса API GL-5.

## REVLINE GL-4 80W-90



### Технические характеристики:

- SAE: 80W-90
- API: GL-4
- MERCEDES- BENZ 235.1
- MAN 341 TYPE Z2
- MAN 341 TYPE E1
- MIL-L-2105
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A



Масло для механических коробок передач REVLINE GL-4 80W-90 предназначено для использования в гипоидных трансмиссиях легковых и грузовых автомобилей, автобусов, землеройной и дорожной техники, работающей в тяжелых условиях эксплуатации. Оно также рекомендуется для использования во всех машинах, устройствах и оборудовании, для которых производитель рекомендует использовать масло класса API GL-4.

## REVLINE GL-4 80W



### Технические характеристики:

- SAE: 80W
- API: GL-4
- MAN 341 TYPE Z2
- MAN 341 TYPE E1
- ZF TE-ML 02A, 17A



Масло REVLINE GL-4 80W предназначено для использования в гипоидных трансмиссиях, легковых и грузовых автомобилях, автобусах, землеройной и дорожной технике, работающей в условиях средней нагрузки, где производитель рекомендует использовать масло класса GL-4.

## REVLINE FARM MOTOR LA 5W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: CK-4
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- DTFR 15C120/15C110/15C100 (228.52/228.51/228.31)
- MACK EOS-4.5
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- CATERPILLAR ECF-3
- MTU TYPE 3.1/TYPE 2.1
- MAN M3777/ M3677/ M3775/ M3477/ M3271-1
- SCANIA LDF-4
- VOLVO VDS-4.5
- CUMMINS CES 20086/ CES 20081
- DETROIT DIESEL 93K218, 93K222
- JASO DH-2-17/ DH-1-17/ DL-0-17
- RENAULT VI RLD-4/ RLD-3



REVLINE FARM MOTOR LA 5W-30 - это синтетическое масло на основе технологии «Low SAPS» с низким содержанием серы и фосфора. Оно разработано для идеального сочетания превосходных смазывающих свойств, термической стабильности и отличных свойств борьбы с отложениями при больших пробегах, а также технологии, адаптированной к новейшим системам, таким как DPF, SCR и EGR. Предназначено для использования в современных сельскохозяйственных тракторах, зерноуборочных комбайнах и других машинах, требующих масло, соответствующее стандартам Euro VI или Euro V.

## REVLINE FARM MOTOR LA 10W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: CK-4
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- DETROIT DIESEL 93K222
- RENAULT VI RLD-4/ RLD-3
- CATERPILLAR ECF-3
- MTU TYPE 3.1/TYPE 2.1
- DEUTZ DQC-IV-18 LA
- MACK EOS-4.5
- VOLVO VDS-4.5
- SCANIA LA
- JASO DH-2-17
- CUMMINS CES 20086/ CES 20081
- MAN M3775/ M3477/ M3271-1
- DTFR 15C120/15C110/15C100 (228.52/228.51/228.31)



REVLINE FARM MOTOR LA 10W-40 — это синтетическое малозольное моторное масло на основе технологии «Low SAPS» с низким содержанием серы и фосфора. Оно было разработано для идеального сочетания превосходных смазывающих свойств, термической стабильности и отличных свойств борьбы с отложениями при большом пробеге и технологии, адаптированной к новейшим системам, таким как DPF, SCR и EGR. Предназначено для использования в современных грузовых автомобилях, автобусах, отвечающих экологическим требованиям Euro VI или Euro V, а также в более старых транспортных средствах.

## REVLINE FARM MOTOR LA 15W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 15W-40
- ACAE: E11
- API: CK-4/CJ-4
- MAN M3775, M3575
- MTU TYPE 2.1
- CUMMINS CES 20086
- DEUTZ DQC III-10 LA



REVLINE FARM MOTOR LA 15W-40 - это универсальное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, специально разработанное для дизельных двигателей, отвечающих самым строгим нормам выбросов Euro VI и Euro V. Оно рекомендовано для использования в тракторах и других сельскохозяйственных машинах, работающих в самых суровых условиях с увеличенными интервалами замены. Соответствующая рецептура масла гарантирует полную совместимость с системами фильтрации (включая сажевые фильтры DPF) и каталитическими нейтрализаторами как в новейших, так и в более старых моделях автомобилей.

## REVLINE FARM MOTOR LA 10W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 10W-30
- API: CK-4
- ACEA: E7/E8/E11
- JASO DH-2-21
- MACK EOS-4.5
- DETROIT DIESEL DFS 93K222
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- CATERPILLAR ECF-3
- DTFR 15C120/15C110 (228.52/228.51)
- CUMMINS CES 20086/ CES 20092
- VOLVO VDS-4.5
- MTU TYPE 3.1/ 2.1
- MAN M3775
- RENAULT VI RLD-3



REVLINE FARM MOTOR LA 10W-30 - это полусинтетическое масло на основе технологии «Low SAPS» с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы. Оно предназначено для дизельных двигателей, работающих в самых тяжелых условиях эксплуатации с увеличенными интервалами замены. Рекомендуется для автомобилей, оснащенных двигателями с низким уровнем выбросов и устройствами доочистки выхлопных газов, такими как DPF, SCR или EGR. Разработано для двигателей, соответствующих стандартам Euro VI и ниже.

## REVLINE FARM MOTOR 15W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 15W-40
- ACEA: E7
- API CI-4/SL
- MB 228.3
- ALLISON C-4
- VOLVO VDS-3
- GLOBAL DHD-1
- MAN M 3275-1
- DEUTZ DQC III-10
- RENAULT RLD / RLD-2
- CATERPILLAR ECF-1-A/ ECF-2
- CUMMINS CES 20071/72/76/77/78
- DETROIT DIESEL 93K215
- CAT TO-2
- MTU TYPE 2
- MACK EO-N



REVLINE FARM MOTOR 15W-40 - это отличное сочетание высокого качества и привлекательной цены. Особенно рекомендуется для двигателей сельскохозяйственных тракторов и других сельскохозяйственных машин с системами SCR и EGR. Адаптировано для двигателей, соответствующих стандартам Euro V, а также идеально подходит для двигателей, соответствующих более старым требованиям к выбросам Euro IV, III, II, I. Обеспечивает надлежащее смазывание и при длительных интервалах между заменами. Может также использоваться в бензиновых двигателях. Идеально подходит для компаний с диверсифицированным современным автопарком.

## REVLINE FARM MOTOR 15W-50



### Технические характеристики:

- SAE: 15W-50
- API: CF-4/SG
- ACEA: E2
- MTU TYPE 1
- MAN 271
- MB 228.1

Масло REVLINE FARM MOTOR 15W-50 рекомендуется для использования в сельскохозяйственных тракторах, комбайнах и другой сельскохозяйственной технике, а также в сельскохозяйственном оборудовании, где производитель рекомендует масло класса CF-4/SG. Его также можно использовать в эксплуатируемом старом оборудовании, для которого рекомендованы масла более низких марок, например API: CD, CE.



## REVLINE FARM GEAR OIL LS 80W-90



### Технические характеристики:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5 LIMITED SLIP
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

REVLINE FARM GEAR OIL LS 80W-90 - это универсальное, всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических гипоидных коробках передач. Масло гарантирует высокую несущую способность и отличные смазывающие и противоизносные свойства. Особенно рекомендуется для смазывания коробок передач и главных передач сельскохозяйственных тракторов и других механических устройств, оснащенных передачами ограниченного скольжения LS - Limited-Slip.



## REVLINE FARM GEAR OIL 90 LS



### Технические характеристики:

- SAE: 90
- API: GL-5 LIMITED SLIP
- MIL-L-2105D
- VOLVO 97310
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Масло REVLINE FARM GEAR OIL 90 LS предназначено для использования в гипоидных трансмиссиях и задних мостах сельскохозяйственных тракторов и землеройной техники, работающих в тяжелых условиях, где производителем рекомендовано масло класса API GL-5. Подходит для использования в большегрузных автомобилях, строительной технике и других механических устройствах, оснащенных передачами ограниченного скольжения LS - Limited-Slip.



## REVLINE FARM UTTO MP 10W-30



### Технические характеристики:

- SAE J300: 10W-30
- SAE J306: 75W-80
- API: GL-4
- DIN 51524-3: HVLP
- FORD M2C134-D
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- VOLVO WB 101
- KUBOTA UDT FLUID
- FORD ESN M2C86-B/C
- JOHN DEERE JDM J20C, J20D
- CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 CLAAS / LANDINI/ SAME TRANSMISSION
- AFNOR NF E 48-603 HV
- AGCO POWERFLUID 821 XL
- CNH MAT 3540, 3526, 3525, 3510, 3505
- FORD FNHA-2-C-200 /-201
- VALTRA G2-08, VALTRA G2-B10
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
- PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2
- SPERRY VICKERS/EATON I-286S, M2950S
- SAUER SUNSTRAND/ DANFOSS& HYDRO STATIC TRANS FLUID
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, 1143, 1141, 1135

REVLINE FARM UTTO MP 10W-30 - это трансмиссионно-гидравлическое масло для современной техники, используемой в основном в сельском хозяйстве. REVLINE FARM UTTO MP 10W-30 - это идеальный выбор для техники, в которой механическая коробка передач, гидравлическая система и «мокрые тормоза» смазываются одной масляной системой. Оптимальные свойства масла обеспечивают бесперебойную работу трансмиссии и гидравлических систем различных видов сельскохозяйственной техники.



## REVLINE FARM STOU 10W-30



### Технические характеристики:

- SAE J300: SAE 10W-30
- SAE J306: SAE 75W-80
- API: CD/CE; API: GL-4
- DIN 51524-3, HVLP
- JOHN DEERE J27, J20C
- FORD M2C159B/C
- CNH MAT 3526, 3525
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, 1144, 1139
- FORD NEW HOLLAND 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B



REVLINE FARM STOU 10W-30 - это многофункциональное масло для современной строительной и сельскохозяйственной техники. REVLINE FARM STOU 10W-30 - это идеальный выбор для тракторов и строительной техники, где двигатель, механическая коробка передач, мосты, гидравлическое оборудование и «мокрые тормоза» смазываются одной масляной системой. Оно гарантирует легкий запуск двигателя в условиях низких температур, обеспечивает оптимальное смазывание, противоизносные свойства и защиту от коррозии.

## REVLINE FARM STOU MC 10W-40



### Технические характеристики:

- SAE J300: SAE 10W-40
- API: GL-4
- ACEA E3
- API CG-4
- DIN 51524-3: HVLP
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- MAN 271
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- AFNOR NF E 48-603 HV
- FORD FNHA-2C-200/-201
- CNH MAT 3526, 3525, 3510, 3505
- CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230
- JOHN DEERE JDM J20C, J20D
- FORD NEW HOLLAND 82009201/2/3
- PARKER DENISON HF-1, HF-2
- SPERRY VICKERS/EATON I-2865, M2950S
- FORD ESN M2C-86-C, M2C134-D, M2C159B/C
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, 1144, 1143, 1139, 1138, 1135
- SAUER SUNSTRAND/DANFOSS & HYDRO STATIC TRANS FLUID



REVLINE FARM STOU MC 10W-40 - это многофункциональное масло для современной сельскохозяйственной и строительной техники. Это идеальный выбор для сельскохозяйственных тракторов и строительной техники, где двигатель, механическая коробка передач, мосты, гидравлическое оборудование и «мокрые тормоза» смазываются одной масляной системой. Оно гарантирует легкий запуск двигателя в условиях низких температур, обеспечивает оптимальное смазывание, противоизносные свойства и защиту от коррозии.

## REVLINE FARM HYDRAULIC HVI 46



### Технические характеристики:

- ISO VG: 46
- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 6743-4 HV
- AFNOR NF E 48-603 (HV)
- PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2
- CINCINNATI MILACRON
- U.S. STEEL
- VICKERS
- BOSCH REXROTH



Масло REVLINE FARM HYDRAULIC HVI 46 предназначено для использования в высоконагруженных системах силовых передач и гидравлических приводов и систем управления, гидропередач и других регулирующих и управляющих механизмов. Очень высокий индекс вязкости гарантирует работу гидравлического оборудования, работающего в крайне сложных условиях высоких давлений и в широком диапазоне температур.

## REVLINE FARM TO-4 10W



### Технические характеристики:

- SAE: 10W
- KOMATSU DRESSER HMS B21-0006
- KOMATSU MICRO-CLUTCH
- KOMATSU KES 07.868.1
- CATERPILLAR TO-4
- ALLISON C-4
- ZF TE-ML 03C



REVLINE FARM TO-4 10W - это трансмиссионно-гидравлическое масло типа Power Transmission Fluid, предназначенное для тяжелой сельскохозяйственной техники. Идеально подходит для экстремальных условий эксплуатации в коробках передач, коробках передач Powershift, системах передачи мощности и гидравлических системах. Revline FARM TO-4 10W отличается отличными противоизносными свойствами, минимизирует износ шестерен и обеспечивает более тихую работу тормозов.

## REVLINE KRATOS STOU 10W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 10W-30
- API: CG-4 / GL-4
- ACEA: E3
- ISO: HV
- DIN: HVLP
- ALLISON C-4
- JOHN DEERE JDM J27
- CATERPILLAR TO-2
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B
- MAN 271
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, M1144, M1139
- FORD M2C159B
- NEW HOLLAND 82009201, 2, 3
- MERCEDES-BENZ 228.1, 227.1



REVLINE KRATOS STOU 10W-30 - это многофункциональное масло для современной строительной и сельскохозяйственной техники. REVLINE KRATOS STOU 10W-30 - идеальный выбор для тракторов и строительной техники, где двигатель, механическая коробка передач, мосты, гидравлическое оборудование и «мокрые тормоза» смазываются одной масляной системой. Оно гарантирует легкий запуск двигателя в условиях низких температур, обеспечивает оптимальное смазывание, противоизносные свойства и защиту от коррозии.

## REVLINE KRATOS STOU 10W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: CG-4 / GL-4
- ACEA: E3
- ISO: HV
- DIN: HVLP
- FORD M2C159B
- ALLISON C-4
- JOHN DEERE JDM J27
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, M1144, M1139
- MAN 271
- NEW HOLLAND 82009201, 2, 3
- MERCEDES-BENZ 228.1, 227.1
- CATERPILLAR TO-2
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B



REVLINE KRATOS STOU 10W-40 - это многофункциональное масло для современной строительной и сельскохозяйственной техники. REVLINE KRATOS STOU 10W-40 - идеальный выбор для тракторов и строительной техники, где двигатель, механическая коробка передач, мосты, гидравлическое оборудование и «мокрые тормоза» смазываются одной масляной системой. Оно гарантирует легкий запуск двигателя в условиях низких температур, обеспечивает оптимальное смазывание, противоизносные свойства и защиту от коррозии.

## REVLINE KRATOS STOU 15W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 15W-30
- API: CG-4 / GL-4
- ACEA: E3
- ISO: HV
- DIN: HVLP
- MAN 271
- JOHN DEERE JDM J27
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, M1144, M1139
- FORD M2C159B
- ALLISON C-4
- NEW HOLLAND 82009201, 2, 3
- CATERPILLAR TO-2
- MERCEDES-BENZ 228.1, 227.1
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B



REVLINE KRATOS STOU 15W-30 - это многофункциональное масло для современной строительной и сельскохозяйственной техники. REVLINE KRATOS STOU 15W-30 - идеальный выбор для тракторов и строительной техники, где двигатель, механическая коробка передач, мосты, гидравлическое навесное оборудование и «мокрые тормоза» смазываются одной масляной системой. Оно гарантирует легкий запуск двигателя в условиях низких температур, обеспечивает оптимальное смазывание, противоизносные свойства и защиту от коррозии.

## REVLINE KRATOS UTTO 10W-30



### Технические характеристики:

- SAE: 10W-30
- API: GL-4
- ISO: HV
- DIN: HVLP
- CLAAS
- FENDT
- JOHN DEERE JDM J20C, J20D
- ALLISON C-4
- SAME DEUTZ-FAHR
- KUBOTA UDT Fluid
- CATERPILLAR TO-4
- CASE MS 1210, 1209, 1207
- EATON VICKERS 35VQ25
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- RENEK
- VOLVO WB-101
- CASE NEW HOLLAND MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- FORD ESN M2C86B, ESN M2C86C / ESN M2C134-D / FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- PARKER DENISON HF-2, HF-1, HF-0
- KOMATSU and KOMATSU/DRESSER



REVLINE KRATOS UTTO 10W-30 - это трансмиссионно-гидравлическое масло для современной техники, используемой преимущественно в сельском хозяйстве. REVLINE KRATOS UTTO 10W-30 - это идеальный выбор для автомобилей, в которых механическая коробка передач, гидравлическая система и «мокрые тормоза» смазываются одной масляной системой. Оптимальные свойства масла обеспечивают бесперебойную работу трансмиссии и гидравлических систем различных видов сельскохозяйственной техники.

## REVLINE KRATOS UTTO 10W-40



### Технические характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: GL-4
- ISO: HV
- DIN: HVLP
- JOHN DEERE JDM J20C, J20D
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- CLAAS
- FENDT
- RENEK
- ALLISON C-4
- VOLVO WB-101
- CATERPILLAR TO-4
- KUBOTA UDT FLUID
- SAME DEUTZ-FAHR
- CASE MS 1210, 1209, 1207
- EATON VICKERS 35VQ25
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- KOMATSU and KOMATSU/DRESSER
- PARKER DENISON HF-2, HF-1, HF-0
- CASE NEW HOLLAND MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- FORD ESN M2C86B, ESN M2C86C / ESN M2C134-D / FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201



REVLINE KRATOS UTTO 10W-40 - это трансмиссионно-гидравлическое масло для современной техники, используемой преимущественно в сельском хозяйстве. REVLINE KRATOS UTTO 10W-40 - это идеальный выбор для автомобилей, в которых механическая коробка передач, гидравлическая система и «мокрые тормоза» смазываются одной масляной системой. Оптимальные свойства масла обеспечивают бесперебойную работу трансмиссии и гидравлических систем различных видов сельскохозяйственной техники.

## REVLINE KRATOS PTF 10W



### Технические характеристики:

- SAE: 10W
- KOMATSU DRESSER HMS B21-0006
- KOMATSU MICRO-CLUTCH
- KOMATSU KES 07.868.1
- CATERPILLAR TO-4
- ALLISON C-4
- ZF TE-ML 03C



REVLINE KRATOS PTF 10W - это трансмиссионно-гидравлическое масло типа Power Transmission Fluid, предназначенное для тяжелой строительной и сельскохозяйственной техники. Идеально подходит для экстремальных условий эксплуатации в коробках передач, коробках передач Powershift, системах передачи мощности и гидравлических системах. REVLINE KRATOS PTF 10W отличается отличными противоизносными свойствами, минимизирует износ шестерен и обеспечивает более тихую работу тормозов.

## REVLINE KRATOS UNIVERSAL PTF 30



### Технические характеристики:

- SAE: 30
- KOMATSU DRESSER HMS B21-0006
- KOMATSU MICRO-CLUTCH
- KOMATSU KES 07.868.1
- CATERPILLAR TO-4
- ALLISON C-4
- ZF TE-ML 03C



REVLINE KRATOS Universal PTF 30 - это трансмиссионное-гидравлическое масло типа Power Transmission Fluid, предназначенное для тяжелой строительной и сельскохозяйственной техники. Идеально подходит для экстремальных условий эксплуатации в коробках передач, коробках передач Powershift, системах передачи мощности и гидравлических системах. REVLINE KRATOS PTF 30 отличается превосходными противоизносными свойствами, минимизирует износ шестерен и обеспечивает более тихую работу тормозов.

## REVLINE G12+ -37°C



### Технические характеристики:

- SAE: J1034
- PN-C-40007:2000
- AFNOR: NFR 15-601
- BS 6580
- MTU-MTL 5048
- ASTM D 3306/D 4656/D 4985
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F
- MERCEDES BENZ: DBL 7700.30/325.3
- FORD WSS-M97 B44-D
- GM OPEL GM 6277M



Revline G12+ -37°C - это бесиликатная жидкость для радиаторов на основе технологии OAT (Organic Acid Technology), характеризующаяся увеличенным сроком службы. Обеспечивает эффективную защиту системы охлаждения в течение 5 лет или 250 тыс. км. Предназначена для охлаждения всех типов двигателей легковых и грузовых автомобилей, оснащенных алюминиевыми, стальными и смешанными радиаторами.

## REVLINE G11 -37°C



### Технические характеристики:

- PN-C-40007:2000
- AFNOR: R15-601
- SAE: J1034
- BS 6580
- OU 5123
- JIS 2234
- CUNA NC 956-16
- UNE 25-361
- ASTM D 3306/ D 4985/ D 1384/ D 2570



Revline G11 -37°C - это жидкость для радиаторов, созданная на основе технологии IAT (Inorganic Additive Technology). Специально разработанный состав гарантирует высочайшие эксплуатационные параметры и защиту системы охлаждения на срок до 3 лет или 100 000 км. Предназначена для использования в системах охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительных машин, военной техники, сельскохозяйственных тракторов, промышленных машин, изготовленных из чугуна, а также из алюминиевых и медных сплавов.

## REVLINE DOT-4



### Технические характеристики:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS NR 116
- PN-C-40005



Тормозная жидкость REVLINE DOT-4 предназначена для высоконагруженных гидравлических тормозных систем и систем сцепления легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, мотоциклов и других транспортных средств, для которых руководство по эксплуатации рекомендует использовать тормозную жидкость класса качества DOT-4.



### REVLINE Grease LT4 S3

Revline Grease LT4 S3 - это литевая смазка, предназначенная для смазывания подшипников качения автомобилей, подшипников качения и скольжения и других элементов промышленного оборудования в диапазоне температур от -30°C до +130°C.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 40кг
- 18кг
- 9кг
- 4,5кг
- 0,75кг
- 0,4кг

### REVLINE Grease LT4 S2

REVLINE GREASE LT4 S2 - это литевая смазка, предназначенная для смазывания подшипников качения и скольжения и других элементов трения машин, работающих в диапазоне температур от -30°C до +130°C, включая автомобильные подшипники качения.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: K2K-30
- ISO 6743-9: CCHA-2
- NLGI: 2

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 9кг

### REVLINE Grease LT 43

Revline Grease LT 43 - это литевая смазка, предназначенная для смазывания подшипников качения и скольжения, работающих в диапазоне температур от -30°C до +130°C.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 40кг
- 18кг
- 9кг
- 4,5кг
- 0,75кг
- 0,4кг

### REVLINE Grease EP 2

Revline Grease EP 2 - это литевая смазка, предназначенная для смазывания подшипников качения, работающих при высоких нагрузках в диапазоне температур от -30°C до +130°C.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCHB-2
- NLGI: 2

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 40кг
- 18кг
- 9кг
- 4,5кг
- 0,75кг
- 0,4кг

### REVLINE Grease EP 1

Revline Grease EP 1 - это литевая смазка, предназначенная для смазывания подшипников качения, работающих при высоких нагрузках в диапазоне температур от -30°C до +130°C.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: KP1K-30
- ISO 6743-9: CCHB-1
- NLGI: 1

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 18кг
- 4,5кг

### REVLINE Grease EPX 0

REVLINE GREASE EPX 0 - это полужидкая литевая смазка, предназначенная для смазывания закрытых цилиндрических и конических зубчатых передач, работающих в диапазоне температур от -20°C до +100°C.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: GPOG-20
- ISO 6743-9: BBEB-0
- NLGI: 0

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 40кг
- 18кг
- 9кг

### REVLINE Grease EPX 00

REVLINE GREASE EPX 00 - это полужидкая литевая смазка, предназначенная для смазывания закрытых, хорошо герметизированных цилиндрических и конических зубчатых передач, работающих в диапазоне температур от -20°C до +100°C.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: GP00G-20
- ISO 6743-9: BBEB-00
- NLGI: 00

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 40кг
- 18кг
- 9кг

### REVLINE Grease EPX 000

REVLINE GREASE EPX 000 - это полужидкая литевая смазка, предназначенная для смазывания закрытых, хорошо герметизированных цилиндрических и конических зубчатых передач, работающих в диапазоне температур от -20°C до +100°C.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: GP000G-20
- ISO 6743-9: BBEB-000
- NLGI: 000

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 40кг
- 18кг
- 9кг

### REVLINE Grease STP

REVLINE GREASE STP - это кальциевая смазка, предназначенная для периодического смазывания ходовой части автомобиля, шарниров, пальцев и направляющих в диапазоне рабочих температур от -20°C до +60°C. Не использовать для смазки подшипников качения и водяного насоса.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: M1C-20
- ISO 6743-9: BAEB-1
- NLGI: 1

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 40кг
- 18кг
- 9кг
- 4,5кг
- 0,75кг
- 0,4кг

### REVLINE Grease GRAFIT

Revline Grease Grafit - это кальциевая смазка с графитом для смазывания автомобильных рессор и сидел грузовых автомобилей, открытых передач и червячных передач, цепей и других нагруженных узлов трения в диапазоне температур от -20°C до +60°C. Ее можно использовать как обычную монтажную смазку.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: OGF2C-20
- ISO 6743-9: BAEB-2
- NLGI: 2

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 40кг
- 18кг
- 9кг
- 4,5кг
- 0,75кг
- 0,4кг

### REVLINE Grease EP 23

Revline Grease EP 23 - это литевая смазка с дисульфидом молибдена, предназначенная для смазывания высоконагруженных фрикционных соединений, работающих при температурах от -30°C до +140°C.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: KPF2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 40кг
- 18кг
- 9кг
- 4,5кг
- 0,75кг
- 0,4кг

### REVLINE Grease LT4 EP2

Revline Grease LT4 EP2 - это литевая комплексная смазка для смазывания нагруженных подшипников качения и других узлов трения, работающих в диапазоне температур от -30°C до +140°C.

#### Технические характеристики:

- DIN 51 502: KP2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2

#### Доступные емкости:

- 180кг
- 18кг
- 9кг
- 0,4кг

## **КОНТАКТЫ**

(+48) 32 700 22 50  
export@flukar.eu

## **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ**

Flukar Sp. z o.o.  
Uniwersytecka 13  
40-007 Katowice  
POLAND  
NIP 6842623029  
info@flukar.eu

## **ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

Flukar Sp. z o.o.  
Szkolna 15  
47-225 Kędzierzyn-Koźle  
POLAND

