

REVLINER GREASE EPX 00**Zastosowanie**

REVLINER GREASE EPX 00 półpłynny smar litowy do smarowania zamkniętych, dobrze uszczelnionych przekładni zębatych walcowych i stożkowych pracujących w zakresie temperatur od - 20°C do +100°C.

Application

REVLINER GREASE EPX 00 semi-fluid lithium grease for closed, well sealed, toothed cylindrical and bevel gears lubrication. Operating temperature range from -20°C to +100°C.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

DIN 51 502: GP00G-20

ISO 6743-9: BBEB-00

Parametry fizyko-chemiczne (Physical and chemical properties)

| Parametry <i>(Specifications)</i> | REVLINER GREASE EPX 00 |
|--|------------------------|
| Klasa konsystencji wg NLGI <i>(NLGI class)</i> | 00 |
| Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C, [0,1 mm] <i>(Worked penetration at 25°C)</i> | 420 |
| Temperatura kroplenia, [°C] <i>(Dropping point)</i> | 170 |
| Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i> | |