

REVLIN GREASE ŁT 43

Zastosowanie

REVLIN GREASE ŁT 43 to smar litowy przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych wszelkich maszyn pracujących w zakresach temperatur od -30°C do +130°C. Może być również stosowany do użytku w gospodarstwie domowym np. do smarowania skojarzeń trących w rowerach, motorowerach, urządzeniach ogrodowych i działkowych, do smarowania śrub, zawiasów drzwi, bram itp. REVLIN GREASE ŁT 43 jest odporny na działanie wody.

Application

REVLIN GREASE ŁT 43 is the lithium grease intended to lubricate rolling and sliding bearings at operating temperature range from -30°C to +130°C. It is also recommended for use in the household, workshop or farm e.g. to lubricate hinges, locks, threading, chains, sprockets, elements of agricultural machinery. REVLIN GREASE ŁT 43 is resistant to water.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

DIN 51 502: K3K-30

ISO 6743-9: CCHA-3

Parametry fizyko-chemiczne (Physical and chemical properties)

Parametry (Specifications)	REVLIN GREASE ŁT 43
Klasa konsystencji wg NLGI (NLGI class)	3
Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C, [0,1 mm] (Worked penetration at 25°C)	235
Temperatura kroplenia, [°C] (Dropping point)	200
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)</p>	