



BS

KATALOG PROIZVODA
Ulja i maziva
2025

SADRŽAJ

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE

3

ULJA I POTROŠNE TEKUĆINE ZA MOTOCIKLE

6

ULJA ZA MKAMIONE

7

ULJA ZA PRIJENOS U VOZILIMA S HIBRIDNIM MOTORIMA

9

ULJA ZA AUTOMATSKI MJENJAČ

10

ULJA ZA RUČNI MJENJAČ

11

ULJA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE REVLIN FARM

13

ULJA ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE

16

EKSPLOATACIJSKE TEČNOSTI

18

MAZIVA

19

REVLINE ULTRA FORCE S 0W-30



Specifikacije:

- SAE: 0W-30
- ACEA: A5/B5
- API: SL
- VOLVO 95200377



Revline Ultra Force S 0W-30 je precizna formulacija koja koristi napredne tehnologije i posebne aditive kako bi se osigurala maksimalna snaga i sveobuhvatna zaštita motora.

REVLINE ULTRA FORCE FR 0W-30



Specifikacije:

- SAE: 0W-30
- ACEA: C2
- PSA B71 2312



Revline Ultra Force FR 0W-30 pruža odličnu zaštitu motora tokom cijelog radnog perioda i smanjuje potrošnju goriva. Posebna formulacija ulja garantuje dug vijek trajanja i odlične performanse modernih sistema.

REVLINE ULTRA FORCE HY C5 0W-20



Specifikacije:

- SAE: 0W-20
- ACEA: C5
- API: SP-RC
- ILSAC GF-6



Revline Ultra Force HY C5 0W-20 je najsuvremenija formulacija koja osigurava pouzdan rad čak i u teškim uvjetima hibridnih motora s unutarnjim sagorijevanjem. Baze i paketi aditiva koji se koriste pružaju maksimalnu zaštitu za pokretne dijelove motora tokom čestih ciklusa pokretanja.

REVLINE ULTRA FORCE RN17 5W-30



Specifikacije:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C3
- RENAULT RN17
- MB 226.52



Revline Ultra Force RN17 5W-30 je sintetičko motorno ulje koje zadovoljava Renault standarde, posebno dizajnirano za napredne motore putničkih automobila. Kombinacija specijalnih aditiva i izdržljivih baza pruža visoku zaštitu od taloženja čvrstih čestica, a u isto vrijeme motor štiti od degradacije.

REVLINE ULTRA FORCE S C5 V 0W-20



Specifikacije:

- SAE: 0W-20
- ACEA: C5
- API: SP
- VOLVO RBS0-2AE



Zahvaljujući svojoj formulaciji, Revline Ultra Force S C5 V 0W-20 garantuje najbolje performanse i značajno utiče na smanjenje potrošnje goriva i poboljšanje radnih parametara motora. Dodatna prednost je smanjenje emisije dušikovog oksida i ugljika.

REVLIN ULTRA FORCE LL 0W-20



Specifikacije:

- SAE: 0W-20
- ACEA: C5/C6
- API: SN PLUS/SP
- VW 508 00/509 00
- VW TL 52577
- ILSAC GF-6A
- PORSCHE C20



Revline Ultra Force LL 0W-20 je ulje koje se može koristiti tokom cijele godine, uglavnom u modernim motorima za putničke automobile i laka komercijalna vozila, sa benzinskim i dizel motorima, uključujući motore sa turbopunjačem. Preporučuje se za vozila opremljena naprednim sistemima za obradu ispušnih plinova, kao što su filteri čestica (GPF, DPF) i katalizator.

REVLIN ULTRA FORCE C5 0W-20



Specifikacije:

- SAE: 0W-20
- ACEA: C5
- API: SN PLUS/ SN PLUS RC
- ILSAC GF-5
- BMW LONGLIFE-17 FE+
- MERCEDES-BENZ 229.71



Zahvaljujući svojoj formulaciji, Revline Ultra Force S C5 V 0W-20 garantuje najbolje performanse i značajno utiče na smanjenje potrošnje goriva i poboljšanje radnih parametara motora. Dodatna prednost je smanjenje emisije dušikovog oksida i ugljika.

REVLIN ULTRA FORCE C5 5W-20



Specifikacije:

- SAE: 5W-20
- ACEA: C5
- API: SN/SN-RC/CF
- FORD WSS-M2C948-B
- ILSAC GF-5
- JLR 03.5004



Revline Ultra Force C5 5W-20 je sintetičko motorno ulje za moderne putničke automobile sa dizelskim ili benzinskim motorima sa paljenjem svjećice sa turbopunjačem, opremljeno sistemima za smanjenje izduvnih gasova kao što su DPF ili TWC. Takođe pogodno je za vozila sa hibridnim motorima. Zadovoljava tehničke zahtjeve FORD WSS-M2C948-B i JLR GF-5, i u skladu je sa ACEA C5 standardom.

REVLIN ULTRA FORCE C4 5W-30



Specifikacije:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C4
- RENAULT RN 0720
- MERCEDES-BENZ 226.51



Revline Ultra Force C4 5W-30 je sintetičko motorno ulje koje je posebno dizajnirano za najnovije benzinske i dizel motore, bez obzira da li imaju turbopunjače ili ne. Ovo ulje zadovoljava Euro V i VI standarde emisije, što ga čini pogodnim za moderne motore koji zahtijevaju povećanu zaštitu filtera krutih čestica (DPF). Savršeno štiti motor na niskim temperaturama, smanjuje potrošnju ulja i produžava njegov vijek trajanja.

REVLIN ULTRA FORCE C3 5W-30



Specifikacije:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C3
- API: SN
- VW 504 00/507 00
- MERCEDES-BENZ 229.51
- BMW LONGLIFE-04
- PORSCHE C30



Revline Ultra Force C3 5W-30 je visokokvalitetno sintetičko motorno ulje za moderne benzinske i dizel motore sa niskim emisijama u putničkim automobilima, terenskim vozilima i lakim komercijalnim vozilima. Specijalna formulacija ulja garantuje dug radni vijek i odlične performanse, posebno u modernim sistemima za smanjenje emisije (kao što su DPF filteri čestica).

REVLINE ULTRA FORCE C2/C3 5W-30



Specifikacije:

- SAE: 5W-30
- API: SN/CF
- ACEA: C2/C3
- MERCEDES-BENZ 229.31, 229.51
- PSA B71 2290
- VW 505 00/505 01
- GM DEXOS 2
- BMW LONGLIFE-04
- FIAT 9.55535-S1



Revline Ultra Force C2/C3 5W-30 je sintetičko motorno ulje dizajnirano za moderne putničke automobile i laka komercijalna vozila sa dizelskim ili benzinskim motorima sa paljenjem svjećicom, bez obzira da li imaju turbopunjače ili ne. Ovo ulje je kompatibilno sa vozilima opremljenim sistemima za smanjenje izduvnih gasova kao što su DPF ili TWC. Zadovoljava tehničke zahtjeve proizvođača kao što su Hyundai, Kia, Mitsubishi i Suzuki, i zadovoljava ACEA C2/C3 standarde. Osim toga, ovo ulje pruža odličnu zaštitu motora tokom cijelog životnog vijeka ulja i pomaže u smanjenju potrošnje goriva.

REVLINE ULTRA FORCE A5/B5 5W-30



Specifikacije:

- SAE: 5W-30
- API: SL/CF
- ACEA: A5/B5
- FORD WSS-M2C913-D
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003
- RENAULT RN 0700



Revline Ultra Force A5/B5 5W-30 je sintetičko motorno ulje koje je posebno dizajnirano za najnovije benzinske i dizelske motore za putnička vozila. Ovo ulje je idealno za vozila koja zahtijevaju ulje niske viskoznosti na visokoj temperaturi HTHS. Zadovoljava tehničke zahtjeve sljedećih proizvođača: Hyundai, Kia, Mazda i Volvo, koji koriste ulja koja zadovoljavaju standarde ACEA A1/B1 ili ACEA A5/B5. Posebno se preporučuje za Fordove motore koji zahtijevaju FORD WSS-M2C913-D specifikaciju. Ovo ulje pomaže u smanjenju potrošnje goriva i pruža odličnu zaštitu motora od habanja.

REVLINE ULTRA FORCE C3 5W-40



Specifikacije:

- SAE: 5W-40
- ACEA: C3
- API: SN/CF
- VW 505 00/505 01
- MERCEDES-BENZ 229.51/226.5
- BMW LONGLIFE-04
- GM DEXOS 2
- RENAULT RN 0700/0710
- FORD WSS-M2C-917-A



Revline Ultra Force C3 5W-40 je sintetičko motorno ulje namijenjeno putničkim automobilima i lakim komercijalnim vozilima opremljenim dizelskim ili benzinskim motorima sa svjećicom, sa ili bez turbopunjača, opremljeno sistemima za smanjenje izduvnih gasova (DPF, TWC). Ulje pruža maksimalnu zaštitu motora, lako pokretanje u zimskim uvjetima i doprinosi uštedi goriva. Preporučuje se za vozila koja zadovoljavaju Euro 6 standarde.

REVLINE ULTRA FORCE SYNTHETIC 5W-30



Specifikacije:

- SAE: 5W-30
- API: SN/CF
- ACEA: A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.5
- RENAULT RN 0700/0710



Revline Ultra Force Synthetic 5W-30 je tehnološki napredno motorno ulje dizajnirano posebno za moderne dizel motore. Njegova jedinstvena formula pruža efikasnu zaštitu motora i saradnju sa filterima krutih čestica (DPF), što je neophodno za održavanje njihove efikasnosti i izdržljivosti. Proizvod zadovoljava sve zahtjeve vodećih proizvođača automobila, što ga čini idealnim izborom za različita vozila.

REVLINE ULTRA FORCE SYNTHETIC 5W-40



Specifikacije:

- SAE: 5W-40
- ACEA: A3/B4
- API: SN/CF
- MERCEDES-BENZ 229.5
- VW 502 00/505 00
- RENAULT RN 0700/0710



Revline Ultra Force Synthetic 5W-40 je visokokvalitetno sintetičko motorno ulje namijenjeno putničkim automobilima i lakim komercijalnim vozilima sa benzinskim ili dizel motorima (bez dizel motora sa filterima čestica), LPG motorima, motorima sa ili bez turbopunjača, u modernim motorima i motorima starijeg dizajna, sa ili bez katalizatora.

REVLINE ULTRA FORCE SEMISYNTHETIC 10W-40



Specifikacije:

- SAE: 10W-40
- ACEA: A3/B4
- API: SN/CF
- MERCEDES-BENZ 229.3
- VW 501 01/ 505 00
- RENAULT RN 0700/0710
- PSA B71 2300



Revline Ultra Force Semisynthetic 10W-40 višesezonsko polusintetičko motorno ulje. Namijenjeno je za putničke automobile i laka komercijalna vozila sa benzinskim ili dizel motorima (bez dizel motora sa filterom čestica), LPG motore, motore sa ili bez turbopunjača, u modernim motorima ili motorima starije konstrukcije, sa ili bez katalizatora, idealan za automobile koji su prošli puno kilometara, savršeno za „dopunjavanje“.

REVLINE ULTRA FORCE MINERAL 15W-40



Specifikacije:

- SAE: 15W-40
- ACEA: A3/B4
- API: SN/CF
- MERCEDES-BENZ 229.1
- VW 501 01/505 00



Revline Mineral 15W-40 je višegodišnje mineralno motorno ulje namijenjeno putničkim automobilima i lakim komercijalnim vozilima sa benzinskim i dizel motorima (osim onih dizel motora sa filterima čestica), LPG motorima, motorima sa ili bez turbopunjača, bilo da se radi o modernim motorima ili starijim dizajnima, sa ili bez katalizatora, idealan za automobile koji su prošli puno kilometara.

ULJA I POTROŠNE TEKUĆINE ZA MOTOCIKLE

REVLINE ULTRA MOTO 2T



Specifikacije:

- API: TC
- JASO: FD
- ISO: L-EGD



Revline Ultra Moto 2T je moderno motorno ulje dizajnirano za sportske motocikle (rally, racing, cross) opremljeno dvotaktnim benzinskim motorima najnovijeg dizajna. Takođe se preporučuje za gradsku vožnju. Pruža efikasno podmazivanje u najtežim radnim uslovima i dug vijek trajanja motora, čak i u uslovima produženog teškog opterećenja.

REVLINE ULTRA MOTO 4T 10W-40



Specifikacije:

- SAE: 10W-40
- API: SM/SL
- JASO: MA/MA2



Revline Ultra Moto 4T 10W-40 je motorno ulje namijenjeno za podmazivanje teških četverotaktnih motociklističkih motora najnovijeg dizajna. Preporučuje se za podmazivanje motora sportskih, cestovnih, touring motocikala i quadova. Pogodno za motociklističke mjenjače i mjenjače s mokrim kvačilom. Pruža izvrsnu zaštitu na ekstremno visokim temperaturama.

REVLIN ULTRA MOTO COOLANT -37



Rashladna tečnost za direktnu upotrebu (bez razrjeđivanja vodom). Pruža potpunu zaštitu rashladnih sistema u motociklima svih marki i modela (sa običnim i aluminijskim radiatorima). Još jedna prednost ove tečnosti je da se može lako miješati sa bilo kojom drugom tečnošću (na bazi etilen glikola) bez promjene zaštitnih svojstava i boje.

ULJA ZA MKAMIONE

REVLIN HERCULES LS 5W-30



Specifikacije:

- SAE: 5W-30
- API: CK-4
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)
- SCANIA LDF-4
- MAN M3777/ M3677/ M3775/ M3477/ M3271-1
- MTU TYPE 3.1/ TYPE 2.1
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT VI RLD-4/ RLD-3
- MACK EOS-4.5
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20086/ CES 20081
- JASO DH-2-17/ DH-1-17/ DL-0-17
- DETROIT DIESEL 93K218, 93K222



Revline Hercules LS 5W-30 je sintetičko ulje bazirano na „Low SAPS“ tehnologiji sa niskim sadržajem sumpora i fosfora. Ovo ulje nudi izvrsna svojstva podmazivanja i toplinsku stabilnost, što pomaže u održavanju motora čistim tijekom dužeg razdoblja vožnje. Kompatibilno je sa tehnologijama prilagođenim najnovijim sistemima kao što su DPF filteri čestica, SCR i EGR sistemi. Dizajnirano je za moderne kamione i autobuse koji ispunjavaju zahtjeve za Euro VI ili Euro V emisiju izduvnih plinova.

REVLIN HERCULES LS 10W-30



Specifikacije:

- SAE: 5W-30
- API: CK-4
- ACEA: E7/E8/E11
- DTFR 15C120/ 15C110 (228.52/ 228.51)
- MAN M3775
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- VOLVO VDS-4.5
- MACK EOS-4.5
- RENAULT VI RLD-3
- MTU TYPE 3.1/ 2.1
- CUMMINS CES 20086/CES 20092
- DETROIT DIESEL DFS 93K222
- CATERPILLAR ECF-3
- JASO DH-2-21



Revline Hercules LS 10W-30 je polusintetičko motorno ulje bazirano na „Low SAPS“ tehnologiji sa niskim sadržajem sulfatnog pepela, fosfora i sumpora. Dizajnirano je za visokotlačne dizel motore koji rade u najtežim uvjetima s produženim intervalima pražnjenja. Preporučuje se za vozila opremljena motorima sa niskom emisijom i uređajima za smanjenje ispušnih plinova kao što su DPF, SCR ili EGR. Pogodno je za motore koji zadovoljavaju Euro VI i niže standarde.

REVLIN HERCULES LS 10W-40



Specifikacije:

- SAE: 10W-40
- API: CK-4
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)
- MAN M3775/ M3477/ M3271-1
- MTU TYPE 3.1/ TYPE 2.1
- DEUTZ DQC-IV-18 LA
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT VI RLD-4/ RLD-3
- MACK EOS-4.5
- SCANIA LA
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20086/ CES 20081
- JASO DH-2-17
- DETROIT DIESEL 93K222



Revline Hercules LS 10W-40 je sintetičko ulje bazirano na „Low SAPS“ tehnologiji sa niskim sadržajem pepela, sumpora i fosfora. Ovo ulje nudi odlična svojstva podmazivanja i termičku stabilnost, što pomaže u održavanju motora čistim tokom dužeg perioda vožnje, kao i tehnologije prilagođene najnovijim sistemima kao što su DPF filteri čestica, SCR i EGR sistemi. Dizajnirano za moderne kamione i autobuse koji zadovoljavaju Euro VI ili Euro V zahtjeve za emisiju, kao i za starija vozila.

REVLINER HERCULES LS 15W-40



Specifikacije:

- SAE: 15W-40
- API: CK-4/SN
- ACEA: E7/E11
- DTFR 15C100 (228.31)
- MAN M3775
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT VI RLD-4/RLD-3
- MACK EOS-4.5
- MTU TYPE 2.1
- CATERPILLAR ECF-3
- DEUTZ DQC III-18 LA
- DETROIT DIESEL DFS 93K222
- CUMMINS CES 20086



- FORD 171-F1
- ALLISON TES-439

Revline Hercules LS 15W-40 je univerzalno ulje sa niskim sadržajem sulfatnog pepela, fosfora i sumpora, posebno pogodno za dizel motore koji zadovoljavaju najstrože Euro VI i Euro V standarde emisije. Pažljivo odabrani sastojci ulja garantuju potpunu kompatibilnost sa sistemima za filtriranje (uključujući DPF filtere čestica) i katalizatorima u najnovijim i starijim tipovima vozila.

REVLINER HERCULES UHPD 10W-40



Specifikacije:

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/SL
- ACEA: E4/E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M3277
- MTU TYPE 3/ TYPE 2
- DEUTZ DQC III-18
- VOLVO VDS-3
- RENAULT VI RLD-2
- MACK EO-N
- SCANIA LDF-3/ LDF-2
- JASO DH-1
- GLOBAL DHD-1
- DETROIT DIESEL DFS 93K215



Revline Hercules UHPD 10W-40 je dizelsko ulje ultra visokih performansi, koje garantuje optimalan rad dizel motora s velikim opterećenjem. Posebno je pogodno za motore kamiona, traktora, autobusa, cestovnih i građevinskih mašina. Pruža adekvatno podmazivanje čak i uz produžene intervale zamjene. Može se koristiti i za benzinske motore. Ovo ulje je idealno rješenje za kompanije sa raznolikom, modernom flotom.

REVLINER HERCULES SHPD 15W-40



Specifikacije:

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/SL
- ACEA: E7
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- MAN M3275-1
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-3
- RENAULT VI RLD-2
- MACK EO-N
- CATERPILLAR ECF-2
- CUMMINS CES 20076/77/78
- DEUTZ DQC III-18
- DETROIT DIESEL DFS 93K215



Revline Hercules SHPD 15W-40 je savršen spoj visoke kvalitete i niske cijene. Posebno se preporučuje za kamionske, traktorske, autobusne motore, kao i za cestovne i građevinske mašine sa SCR i EGR sistemima. Prilagođeno motorima koji zadovoljavaju Euro V standarde, savršeno i za motore koji zadovoljavaju stroge zahtjeve emisije Euro IV, III, II i I. Pruža adekvatno podmazivanje čak i sa produženim intervalima zamjene. Može se koristiti i za benzinske motore. Ovo ulje je idealno rješenje za kompanije sa raznolikom, modernom flotom.

REVLINER HERCULES CH-4 15W-40



Specifikacije:

- SAE: 15W-40
- API: CH-4/SL
- ACEA: E7/E5
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- MAN M3275-1
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RLD-2
- MACK EO-N
- CUMMINS CES 20078/77/76
- CATERPILLAR ECF-2



Revline Hercules CH-4 15W-40 je dizelsko ulje super visokih performansi. Posebno je pogodno za motore kamiona, traktora, autobusa, cestovnih i građevinskih mašina sa SCR i EGR sistemima. Prilagođeno motorima koji zadovoljavaju Euro V standarde, savršeno i za motore koji zadovoljavaju starije zahtjeve emisije Euro IV, III, II i I. Pruža adekvatno podmazivanje čak i sa produženim intervalima pražnjenja. Može se koristiti i za benzinske motore.

REVLINE HYBRID ATF CVT



Specifikacije:

- PERODUA D-CVT
- CHERY CVT / WCF-1
- MG ROVER EM-CVT
- VOLVO CVT 4959
- ZOTYE CVTS
- IDEMITSU CVTF-EX1
- AUDI MULTITRONIC
- GM VT40/GM HP CVT
- JATCO CVT 8 HYBRID
- FUJIIYUUKO I-CVTF FG
- NISSAN ALTIMA HYBRID

- DODGE/JEEP/CHRYSLER NS-2
- **MAZDA** SKYACTIVE-HYBRID / JWS 3320
- FORD ESCAPE HYBRID WITH ECVT
- DODGE/CHRYSLER/JEEP/MOPAR CVT+4
- **HYUNDAI/KIA** CVT-1 / SP III (CVT MODEL)
- NISSAN NS-1 / NS-2 / NS-2V / NS-3 / N-CVT
- OPEL/VAUXHALL 7-SPEED CVT, 95529854
- PEUGEOT PSA STANDARD 9735EF
- MINI COOPER EZL 799/EZL 799A/ZF CVT VI
- CITROEN PSA STANDARD 9735EF
- LEXUS FLUID TC, FLUID FE



- RENAULT CVT CK/SK/FK
- BMW MINI COOPER EZL 799A/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154
- FIAT TUTELA CAR CVT N.G
- PUNCH CVTF-EX1 FOR PUNCH VT2/ VT3 TRANSMISSIONS
- **VW/AUDI** TL 521 16 (G 052 516) / TL 521 80 (G 052 180)
- **SUBARU** ICVT / ICVT FG/ ECVT / HIGH TORQUE CVTF-LV

- **HONDA** IMMD / HMMF (WITHOUT STARTING CLUTCH) / HCF2 / Z-1 (CVT WITHOUT STARTING CLUTCH) / CVT (NOT RECOMMENDED FOR ANY HONDA WITH STARTING CLUTCH) / ULTRA HEVF-TYPE 1 / E:HEV
- **MITSUBISHI** CVT FLUID-MAI / CVTF-J1 (MMC DIAQUEEN CVT FLUID J1) / CVTF-J4 AND -J4+ (MMC DIAQUEEN CVT FLUID J4 AND J4+) / CVTF ECO J4 / (DIAQUEEN) SP-III (CVT MODEL ONLY)
- **SUBARU LINEARTRONIC** CHAIN CVT AND CVT II FLUID, K0425Y0710&K0425Y0711 / CHAIN CVT 3 FLUID / HIGH TORQUE (HT) CVT FLUID, CV-30, K0421Y0700

- **DAIHATSU** AMMIX CVTF DFE / AMMIX CVT FLUID DC / AMMIX CVT FLUID DFC / FLUID TC
- **GM/SATURN** DEX-CVT, GM 1940713 AND 1940714 / CVTF I-GREEN2
- **TOYOTA** THSII / PRIUS / CVTF TC / CVTF FE / THS 5TH GEN. / NOAH, VOXY ETC.
- SUZUKI CVTF TC / CVTF 3320 / CVTF 4401 / NS-2 / CVT GREEN 1&2 / CVT GREEN IV

Revline Automatic ATF CVT HYBRID je visokokvalitetno sintetičko ulje dizajnirano za najnoviju generaciju automatskih, kontinuirano varijabilnih CVT mjenjača u hibridnim automobilima. Moderna tehnologija garantuje visoku otpornost na habanje i odlične parametre trenja za lanac i remen u CVT mjenjaču.

REVLINE HYBRID DCT-DSG



Specifikacije:

- CHERY DCTS
- EATON PS-278
- GEELY 7 SPEED
- BORG WARNER
- GREAT WALL DCT
- CHANGAN DCTF
- BUGATTI VEYRON
- MAGNA/GETRAG DCTS
- PORSCHE 999.917.080.01
- CHRYSLER 68044345 EA&GA
- **FIAT** 9.55550-HE2 / 9.55550-MZ6

- BMW DCTF-1+, DCTF-2, 6-SPEED DCT
- ZF/PORSCHE OIL #999.917.080.00
- CHRYSLER POWERSHIFT 6-SPEED (GETRAG)
- FERRARI 7-SPEED(GETRAG)/TF DCT-3
- BYD DCTS, Q/BYD-A1909.0058-2013
- LYNK & CO. 01 (PLUG-IN HYBRID AND HYBRID ELECTRIC SUV)
- PEUGEOT/CITROEN DCS 6-SPEED (GFT)/9734.S2
- MITSUBISHI TC-SST 6-SPEED (GFT)/MZ320065 DIAQUEEN SSTF-1
- **RENAULT** EDC 6-SPEED / EDC-7 / DC4 (BOT 450) / DW5 / DW6
- PDK TRANSMISSIEOLIE VOOR ZF (DCT TRANSMISSION OIL FOR ZF)



- **VOLVO** DUAL CLUTCH OIL D1 / DUAL CLUTCH OIL D2 / POWERSHIFT 6-SPEED (GFT)/1161838/1161839
- **VW** G 052 182 / G 052 536 / G 055 536 / AUDI G 052 512 / (AUDI, SEAT, SKODA) 6-SPEED / GOLF GTE DQ400E
- **VW/AUDI** TL 52529 (SPEC)/G 052 529 A2 OR A6 (FLUID)/DSG7=S-TRONIC 7/7 SPEED VW (AUDI, SEAT, SKODA) / G 055 529 / TL 521 82 (SPEC) / G 052 182 A2 OR A6 (FLUID)

- **FORD** WSS-M2C200-D2/XT-11-QDC / WSS-M2C218-A1 / F-DC, KU7J M2C218AA
- **BMW** DRIVELOGIC 7-SPEED (GETRAG) / DCTF-1 / DCTF-2 / 83 22 2 167 666/MTF LT-5
- FORD/NISSAN POWERSHIFT 6-SPEED (GFT)/ FORD WSS-M2C936A, PART # 1490763/1490761

Revline DCT/DSG HYBRID je najkvalitetnije ulje namijenjeno hibridnim vozilima sa dvostrukim kvačilom (DCT/DSG), sa suvim i mokrim kvačilom. Njegova formula sadrži pažljivo odabrane rafinirajuće i antioksidativne aditive, koji osiguravaju veću otpornost na oksidaciju i bolju zaštitu u teškim uvjetima hibridnih ciklusa. Revline DCT/DSG HYBRID ulje garantuje dobra svojstva podmazivanja, duži vijek trajanja mjenjača i doprinosi smanjenju potrošnje.

REVLINE HYBRID ATF VI



Specifikacije:

- BMW ATF 6
- JATCO JR712E
- GM DEXRON VI
- JASO M315-2013 2A
- NISSAN MATIC FLUID D, J, S
- NISSAN ALTIMA HYBRID
- VOLVO PN 1161540/1161640
- HYUNDAI/KIA SP-IV M (SP4-M)
- SUZUKI AT OIL 5D06, ATF 2384K
- ZF 6, 8, 9 SPEED TRANSMISSIONS
- TESLA MODEL S, MODEL 3, MODEL X

- **TOYOTA** THSII / PRIUS / ATF T-III, T-IV, WS
- CHRYSLER/DODGE/JEEP 68157995AA
- **MAZDA** SKYACTIVE-HYBRID / ATF M-III, M-V, FZ
- **FORD** MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV) / WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309 / ESCAPE HYBRID
- HONDA DW-1 / TYPE 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) (ZF LIFEGUARDFLUID 9) (ZF NO. AA01.500.001)
- VW G055 540 (A2) / G 055 162-A2, -A6 (ZF LIFEGUARDFLUID 6 PLUS) / G 060 162 (ZF LIFEGUARDFLUID 8)



Revline Automatic ATF VI HYBRID je ulje za prijenos proizvedeno na bazi visokokvalitetnih ulja i aditiva za . Pruža izuzetnu zaštitu i podmazivanje za automatske mjenjače u širokom temperaturnom rasponu. Revline Automatic ATF VI HYBRID je dizajniran za automatske mjenjače u raznim vozilima, uključujući hibride.

REVLINE AUTOMATIC ATF CVT



Specifikacije:

- ZOTYE CVTS
- VOLVO CVT 4959
- PERODUA D-CVT
- AUDI Multitronic
- MAZDA JWS 3320
- MG Rover EM-CVT
- FUJIYUUKO I-CVTF FG
- GM VT40/GM HP CVT
- IDEMITSU CVTF-EX1
- CHERY CVT / WCF-1
- CITROEN PSA Standard 9735EF
- PEUGEOT PSA Standard 9735EF
- LEXUS Fluid TC, Fluid FE
- DODGE/JEEP/ CHRYSLER NS-2
- DODGE/CHRYSLER/JEEP/MOPAR CVT+4
- SUZUKI CVTF TC / CVTF 3320 / CVTF 4401 / NS-2 / CVT Green 1&2 / CVT Green IV
- Mini Cooper EZL 799/ EZL 799A/ZF CVT V1

- FIAT Tutela Car CVT N.G
- TOYOTA CVTF TC / CVTF FE
- HONDA HMMF (without starting clutch) / HCF2 / Z-1 (CVT without starting clutch) / CVT (not recommended for any Honda with starting clutch) / Ultra HEVF-Type 1
- SUBARU iCVT / iCVT FG / ECVT / Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid, K0425Y0710&K0425Y0711 / Lineartronic chain CVT 3 Fluid / Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30, K042Y0700 / High Torque CVTF-LV
- MITSUBISHI CVT Fluid-MA1 / CVTF-J1 (MMC Diaqueenn CVT Fluid J1) / CVTF-J4 and -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 and J4+) / CVTF ECO J4/ (Diaqueen) SP-III (CVT model only)
- VW/AUDI TL 521 16 (G 052 516) / TL 521 80 (G 052 180)
- DAIHATSU AMMIX CVTF DFE / AMMIX CVT Fluid DC/DFC / Fluid TC
- GM/SATURN DEX-CVT, GM 1940713 and 1940714 / CVTF I-Green2
- BMW Mini Cooper EZL 799A/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154
- PUNCH CVTF-EX1 for Punch VT2/ VT3 Transmissions
- RENAULT CVT CK/SK/FK
- HYUNDAI/KIA CVT-1 / SP III (CVT model)
- OPEL/VAUXHALL 7-speed CVT, 95529854
- NISSAN NS-1 / NS-2 / NS-2V / NS-3 / N-CVT



Revline Automatic ATF CVT je visokokvalitetno sintetičko ulje dizajnirano za najnoviju generaciju automatskih, kontinuirano varijabilnih CVT mjenjača u hibridnim automobilima. Moderna tehnologija garantuje visoku otpornost na habanje i odlične parametre trenja za lanac i remen u CVT mjenjaču.

REVLINE AUTOMATIC DCT-DSG



Specifikacije:

- BORG WARNER
- BUGATTI Veyron
- GEELY 7 speed
- CHANGAN DCTF
- CHERY DCTS
- EATON PS-278
- VW GOLF GTE DQ400E
- GREAT WALL DCT
- MAGNA/GETRAG DCTS
- PORSCHE 999.917.080.01
- FERRARI 7-speed/TF DCT-3
- ZF/PORSCHE OIL #999.917.080.00
- FIAT 9.55550-HE2 / 9.55550-MZ6
- BYD DCTS, Q/BYD-A1909.0058-2013
- PEUGEOT/CITROEN DCS 6-speed (GFT) / 9734.S2
- CHRYSLER 68044345 EA&GA / Powershift 6-speed

- MITSUBISHI TC-SST 6-speed (GFT) / MZ320065 DiaQueen SSTF-1
- PDK transmissieolie voor ZF (DCT Transmission Oil for ZF)
- RENAULT EDC 6-speed / EDC-7 / DC4 (BOT 450) / DW5 / DW6
- LYNK & CO. 01 (Plug-in hybrid and Hybrid electric SUV)
- FORD/NISSAN Powershift 6-speed (GFT)/ FORD WSS-M2C936A, part # 1490763/1490761
- VW/AUDI TL 52529 (spec)/ G 052 529 A2 or A6 (fluid)/ DSG7=S-Tronic 7/7 speed VW (Audi, Seat, Skoda) / G 055 529 / TL 521 82 (spec)/ G 052 182 A2 or A6 (fluid)
- BMW Drivelogic 7-speed/DCTF-1 / DCTF-1+ / DCTF-2 / 6-speed DCT / 83 22 2 167 666/MTF LT-5
- FORD WSS-M2C200-D2/XT-11-QDC / WSS-M2C218-A1, FORD F-DC, PART # KU7J M2C218AA
- VW G 052 182 / G 052 536 / G 055 536 / Audi G 052 512 / (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
- VOLVO Dual Clutch Oil D1 / Dual Clutch Oil D2 / Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839



Revline DCT/DSG je najkvalitetnije ulje namijenjeno za vozila koja imaju mjenjač sa dvostrukim kvačilom (DCT/DSG), sa suvim i mokrim kvačilom. Dizajniran je za više marki vozila, uključujući 6-brzinske DSG AUDI/VW mjenjače koji zadovoljavaju VW G052182 standard. Revline DCT/DSG ulje garantuje dobra svojstva podmazivanja, duži vijek trajanja mjenjača i doprinosi smanjenju potrošnje.

REVLINE AUTOMATIC ATF VI SEMISYNTHETIC



Specifikacije:

- DEXRON VI/ DEXRON III H/ DEXRON II D
- FORD MERCON LV
- VOITH H55.6335.XX
- JASO 1A; MERCEDES BENZ 236.41
- GMN 10060
- HYUNDAI SP-IV
- TOYOTA WS
- NISSAN Matic S
- VOLVO 97340 / VOLVO 97341

Revline Automatic ATF VI je ulje za automatski mjenjač sa produženim djelovanjem dizajnirano posebno za sva GM vozila proizvedena nakon 2006. godine. i opremljen, Hydramatic sa automatskim mjenjačem. Pogodno je i za sisteme servo upravljača i za hidraulične sisteme koji zahtijevaju ATF ulje koje zadovoljava prethodne Dexron specifikacije: IIIH i IID.



REVLINE AUTOMATIC ATF IIIH SEMISYNTHETIC



Specifikacije:

- FORD MERCON
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C4
- ALLISON TES 389
- MERCEDES BENZ 236.1
- FORD ESP-M2C138-CJ/ M2C166-H
- ZF TE-ML 02F/03D/04D/14B/16L/17C
- VOITH G.607/ VOITH H 55.6336.41
- DEXRON IIIH/ DEXRON IIIG/ DEXRON IIIF/ DEXRON IIE/ DEXRON IID



Revline Automatic ATF IIIH Semisynthetic je ulje za automatske mjenjače u putničkim automobilima, kamionima, poljoprivrednim mašinama i drugim vozilima za koje proizvođač preporučuje upotrebu ATF IID, IIE, IIIG, IIIH ulja. Takođe je pogodno za servo upravljač i hidraulične sisteme, posebno one koji rade na niskim temperaturama. Ulje se može koristiti u powershift mjenjačima traktora i utovarivača, pod uslovom da proizvođač opreme preporučuje ATF ulja.

REVLINE AUTOMATIC ATF IID



Specifikacije:

- ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C
- VOITH G607/ VOITH H.55.6335.3X
- MAN 339 TYP D
- MAN 339 TYP Z-1
- MAN 339 TYP V-1
- ALLISON C4
- FORD MERCON
- DEXRON IID



Revline Automatic ATF IID je ulje za automatske mjenjače putničkih automobila, kamiona, poljoprivrednih mašina i drugih vozila za koje proizvođač preporučuje korištenje ATF IID ulja. Takođe je pogodno za servo upravljač i hidraulične sisteme koji zahtijevaju upotrebu ATF ulja.

REVLINE Semisynthetic GL-5 75W-80



Specifikacije:

- SAE: 75W-80
- API: GL-5/GL-4
- MAN 341 TYPE Z4
- MAN 341 TYPE E3
- ZF TE-ML 02L/16K
- DAF
- IVECO
- RENAULT
- VOLVO



Revline Semisynthetic GL-5 75W-80 je univerzalno, polusintetičko, višesezonsko ulje za ručne mjenjače automobila, pogonske osovine automobila i drugih motornih vozila koja rade u ekstremno teškim radnim uvjetima, u širokom rasponu temperatura, gdje je potrebno ulje klase GL-5 i viskoznost 75W-80.

REVLINE Semisynthetic GL-5 75W-90



Specifikacije:

- SAE: 75W-90
- API: GL-5
- MAN 341 TYPE E3
- MAN 341 TYPE Z2
- MAN 342 TYPE M3
- ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B
- SCANIA STO 1:0
- MERCEDES BENZ 235.8



Revline Semisynthetic GL-5 75W-90 je univerzalno, polusintetičko, višesezonsko ulje za ručne mjenjače automobila, pogonske osovine automobila i drugih motornih vozila koja rade u ekstremno teškim radnim uvjetima, u širokom rasponu temperatura, gdje je potrebno ulje klase GL-5 i viskoznost 75W-90.

REVLINE GL-5 85W-90 15F



Specifikacije:

- SAE: 85W-90
- API: GL-5
- MAN 342 TYPE M1
- ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/17B/19B/21A
- MERCEDES BENZ 235.0
- DAF
- MIL-L-2105D



Revline GL-5 85W-90 15F je univerzalno, višesezonsko ulje za prijenos dizajnirano za putničke automobile, kamione, autobuse i poljoprivredne i građevinske mašine. Ovo ulje je pogodno za upotrebu u automobilskim mjenjačima, zadnjim osovinama i glavnim mjenjačima koji rade u teškim radnim uvjetima, u širokom rasponu temperatura, gdje je potrebno ulje klase GL-5.

REVLINE GL-5 80W-90



Specifikacije:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- MAN 341 TYPE E2
- MAN 341 TYPE Z2
- MAN 342 TYPE M2
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/05A/12L/16B/17B/19B/21A
- MERCEDES BENZ 235.0
- DAF
- IVECO
- VOLVO



Revline GL-5 80W-90 je univerzalno, višesezonsko ulje za prijenos dizajnirano za putničke automobile i kamione, kamione, autobuse i poljoprivredne i građevinske mašine. Ovo ulje je pogodno za upotrebu u automobilskim mjenjačima, zadnjim osovina i glavnim mjenjačima koji rade u teškim radnim uvjetima, u širokom rasponu temperatura, gdje je potrebno ulje klase GL-5.

REVLINE GL-5 80W-90 LS



Specifikacije:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5 LIMITED SLIP
- MAN 342 TYPE M-1
- MERCEDES BENZ 235.0
- ZF TE-ML 05A/05C/07A/08
- MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E
- DAF
- IVECO
- VOLVO



Revline GL-5 80W-90 LS je univerzalno, višesezonsko ulje za mjenjače koje se koristi u ručnim mjenjačima automobila. Ovo ulje pruža visoku nosivost, odlična svojstva podmazivanja i otpornost na habanje. Posebno se preporučuje za podmazivanje mjenjača i glavnih prijenosa putničkih automobila, kamiona, autobusa, građevinskih i poljoprivrednih mašina, kao i druge mehaničke opreme sa LS (ograničenim proklizavanjem) mjenjačima.

REVLINE GL-5 85W-140



Specifikacije:

- SAE: 85W-140
- API: GL-5
- ZF TE-ML 05A/07A/12E/16D/21A
- SCANIA STO 1:0
- VOLVO 1273.10



Revline GL-5 85W-140 je ulje namijenjeno za upotrebu u glavnim prijenosima i zadnjim osovina putničkih automobila, kamiona, autobusa i zemaljskih i cestovnih mašina koje rade u teškim uvjetima. Takođe je pogodno za sve mašine, uređaje i opremu, za koje proizvođač preporučuje ulja klase GL-5 prema API standardima.

REVLINE GL-4 80W-90



Specifikacije:

- SAE: 80W-90
- API: GL-4
- MERCEDES- BENZ 235.1
- MAN 341 TYPE Z2
- MAN 341 TYPE E1
- MIL-L-2105
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A



Revline GL-4 80W-90 je ulje za ručni mjenjač namijenjeno za hipoidne mjenjače u putničkim automobilima, kamionima, autobusima i zemljanim radovima i cestovnim mašinama koje rade u teškim radnim uvjetima. Takođe je pogodno za sve mašine, uređaje i opremu za koje proizvođač preporučuje upotrebu ulja klase GL-4 prema API standardima.

REVLINE GL-4 80W



Specifikacije:

- SAE: 80W
- API: GL-4
- MAN 341 TYPE Z2
- MAN 341 TYPE E1
- ZF TE-ML 02A, 17A



Revline GL-4 80W je ulje namijenjeno za hipoidne prijenose u putničkim automobilima, kamionima, autobusima i zemljanim i cestovnim mašinama koje rade u uvjetima srednjeg opterećenja, za koje proizvođač preporučuje korištenje ulja klase GL-4.

REVLIN FARM MOTOR LA 5W-30



Specifikacije:

- SAE: 5W-30
- API: CK-4
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- MACK EOS-4.5
- SCANIA LDF-4
- VOLVO VDS-4.5

- DEUTZ DQC IV-18 LA
- CATERPILLAR ECF-3
- MTU TYPE 3.1/ TYPE 2.1
- RENAULT VI RLD-4/ RLD-3
- JASO DH-2-17/ DH-1-17/ DL-0-17
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)

- MAN M3777/ M3677/ M3775/ M3477/ M3271-1
- CUMMINS CES 20086/ CES 20081
- DETROIT DIESEL 93K218, 93K222



REVLIN FARM MOTOR LA 5W-30 je sintetičko ulje bazirano na „Low SAPS“ tehnologiji sa niskim sadržajem sumpora i fosfora. Ovo ulje nudi odlična svojstva podmazivanja i toplinsku stabilnost, što pomaže u održavanju motora čistim tokom dužeg perioda vožnje, kao i tehnologije prilagođene najnovijim sistemima kao što su DPF filteri čestica, SCR i EGR sistemi. Dizajnirano je za moderne poljoprivredne traktore, kombajne i druge mašine koje zahtijevaju ulje koje zadovoljava Euro VI ili Euro V standarde.

REVLIN FARM MOTOR LA 10W-40



Specifikacije:

- SAE: 10W-40
- API: CK-4
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- SCANIA LA
- MACK EOS-4.5

- CATERPILLAR ECF-3
- RENAULT VI RLD-4/ RLD-3
- CUMMINS CES 20086/ CES 20081
- MTU TYPE 3.1/ TYPE 2.1
- DEUTZ DQC-IV-18 LA

- VOLVO VDS-4.5
- JASO DH-2-17
- DETROIT DIESEL 93K222
- MAN M3775/ M3477/ M3271-1
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)



REVLIN FARM MOTOR LA 10W-40 je sintetičko ulje bazirano na „Low SAPS“ tehnologiji sa niskim sadržajem sumpora i fosfora. Ovo ulje nudi odlična svojstva podmazivanja i termičku stabilnost, što pomaže u održavanju motora čistim tokom dužeg perioda vožnje, kao i tehnologije prilagođene najnovijim sistemima kao što su DPF filteri čestica, SCR i EGR sistemi. Dizajnirano je za moderne poljoprivredne traktore, kombajne i druge mašine koje zahtijevaju ulje koje zadovoljava Euro VI ili Euro V standarde, kao i za starija vozila.

REVLIN FARM MOTOR LA 15W-40



Specifikacije:

- SAE: 15W-40
- ACAE: E11
- API: CK-4/CJ-4
- MAN M3775, M3575

- MTU TYPE 2.1
- CUMMINS CES 20086
- DEUTZ DQC III-10 LA



REVLIN FARM ENGINE LA 15W-40 je univerzalno ulje sa niskim sadržajem sulfatnog pepela, fosfora i sumpora, dizajnirano prvenstveno za dizel motore, koji zadovoljavaju najstrože zahtjeve za Euro VI i Euro V emisiju. Pažljivo odabrani sastojci ulja garantuju potpunu kompatibilnost sa sistemima za filtriranje (uključujući DPF filtere čestica) i katalizatorima u najnovijim i starijim vozilima.

REVLIN FARM MOTOR LA 10W-30



Specifikacije:

- SAE: 10W-30
- API: CK-4
- ACEA: E7/E8/E11
- JASO DH-2-21
- MAN M3775
- MACK EOS-4.5

- DETROIT DIESEL DFS 93K222
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- CATERPILLAR ECF-3
- RENAULT VI RLD-3
- DTFR 15C120/ 15C110 (228.52/ 228.51)
- CUMMINS CES 20086/ CES 20092

- VOLVO VDS-4.5
- MTU TYPE 3.1/ 2.1



REVLIN FARM MOTOR LA 10W-30 je polusintetičko motorno ulje koje koristi „Low SAPS“ tehnologiju, što znači da ima nizak sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i sumpora. Ovo ulje je posebno dizajnirano za visokotlačne dizel motore koji rade u najtežim uvjetima i omogućuje produžene intervale pražnjenja. Preporučuje se za vozila sa niskim emisijama opremljena uređajima za smanjenje izduvnih plinova kao što su DPF, SCR ili EGR. Dizajnirano je za motore koji zadovoljavaju Euro VI standarde i niže.

REVLIN FARM MOTOR 15W-40



Specifikacije:

- SAE: 15W-40
- ACEA: E7
- API CI-4/SL
- MB 228.3
- CAT TO-2

- ALLISON C-4
- VOLVO VDS-3
- GLOBAL DHD-1
- MAN M 3275-1
- MACK EO-N
- MTU TYPE 2
- DEUTZ DQC III-10
- RENAULT RLD / RLD-2
- CATERPILLAR ECF-1-A/ ECF-2
- CUMMINS CES 20071/72/76/77/78
- DETROIT DIESEL 93K215



REVLIN FARM MOTOR 15W-40 - predstavlja savršenu kombinaciju visokog kvaliteta i atraktivne cijene. Posebno se preporučuje za motore poljoprivrednih traktora i drugih poljoprivrednih mašina sa SCR i EGR sistemima. Može se koristiti u motorima koji zadovoljavaju Euro V, Euro IV, III, II i I standarde. Takođe je pogodno za benzinske motore. Ovo ulje predstavlja savršen izbor za kompanije sa raznolikom, modernom flotom.

REVLIN FARM MOTOR 15W-50



Specifikacije:

- SAE: 15W-50
- API: CF-4/SG
- ACEA: E2
- MTU TYPE 1
- MAN 271
- MB 228.1

REVLIN FARM ENGINE 15W-50 - je ulje koje se preporučuje za poljoprivredne traktore, kombajne za žito i ostale poljoprivredne mašine, za koje proizvođač zahtijeva upotrebu ulja CF-4/SG klase. Takođe se može koristiti u starijim i istrošenijim mašinama za koje se preporučuju ulja niže klase, na primjer CD, CE prema API standardima.



REVLIN FARM GEAR OIL LS 80W-90



Specifikacije:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5 LIMITED SLIP
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

REVLIN FARM GEAR OIL LS 80W-90 je univerzalno, višesezonsko transmisijsko ulje koje se koristi u ručnim hipoidnim mjenjačima. Ovo ulje pruža visoku sposobnost podnošenja opterećenja, izvrsna svojstva podmazivanja i otpornost na trošenje. Posebno se preporučuje za podmazivanje mjenjača i glavnih prijenosa traktora i drugih poljoprivrednih mašina, kao i druge mehaničke opreme sa LS (ograničenim proklizavanjem) mjenjačima.



REVLIN FARM GEAR OIL 90 LS



Specifikacije:

- SAE: 90
- API: GL-5 LIMITED SLIP
- MIL-L-2105D
- VOLVO 97310
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

REVLIN FARM GEAR OIL 90 LS je ulje za hipoidne mjenjače i zadnje osovine traktora i mašina za zemljane radove koji rade u teškim uslovima i trebaju ulje klase GL-5 prema API standardima. Pogodno je za upotrebu u teškim vozilima, građevinarstvu i drugim mehaničkim mašinama sa LS - Limited Slip mjenjačima.



REVLIN FARM UTTO MP 10W-30



Specifikacije:

- SAE J300: 10W-30
- SAE J306: 75W-80
- API: GL-4
- DIN 51524-3: HVLP
- FORD M2C134-D
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- VOLVO WB 101
- KUBOTA UDT FLUID
- FORD ESN M2C86-B/C
- JOHN DEERE JDM J20C, J20D
- CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 CLAAS / LANDINI/ SAME TRANSMISSION
- AFNOR NF E 48-603 HV
- AGCO POWERFLUID 821 XL
- CNH MAT 3540, 3526, 3525, 3510, 3505
- FORD FNHA-2-C-200 /-201
- VALTRA G2-08, VALTRA G2-B10
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
- PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2
- SPERRY VICKERS/EATON I-286S, M2950S
- SAUER SUNSTRAND/ DANFOSS& HYDRO STATIC TRANS FLUID
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, 1143, 1141, 1135

REVLIN FARM UTTO MP 10W-30 je ulje za mjenjače i hidraulične sisteme mašina koje se koriste u poljoprivredi. REVLIN FARM UTTO MP 10W-30 je savršen izbor za vozila u kojima su ručni mjenjač, hidraulički sistem i „mokre kočnice“ podmazani preko jednog sistema podmazivanja. Optimalne osobine ulja osiguravaju nesmetan rad prijenosnih i hidrauličkih sistema u raznim poljoprivrednim mašinama.



REVLIN FARM STOU 10W-30



Specifikacije:

- SAE J300: SAE 10W-30
- SAE J306: SAE 75W-80
- API: CD/CE; API: GL-4
- DIN 51524-3, HVLP
- JOHN DEERE J27, J20C
- FORD M2C159B/C
- CNH MAT 3526, 3525
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, 1144, 1139
- FORD NEW HOLLAND 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B



REVLIN FARM STOU 10W-30 je višenamjensko ulje dizajnirano za moderne građevinske i poljoprivredne mašine. REVLIN FARM STOU 10W-30 je savršen izbor za traktore i građevinske mašine u kojima se ručni mjenjač, osovine, hidraulički sistem i „mokre kočnice“ podmazuju preko jednog sistema podmazivanja. Osigurava lako pokretanje motora na niskim temperaturama, optimalna svojstva podmazivanja, zaštitu od habanja i korozije.

REVLIN FARM STOU MC 10W-40



Specifikacije:

- SAE J300: SAE 10W-40
- API: GL-4
- ACEA E3
- API CG-4
- DIN 51524-3: HVLP
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- MAN 271
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- AFNOR NF E 48-603 HV
- FORD FNHA-2C-200/-201
- CNH MAT 3526, 3525, 3510, 3505
- CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230
- JOHN DEERE JDM J20C, J20D
- FORD NEW HOLLAND 82009201/2/3
- PARKER DENISON HF-1, HF-2
- SPERRY VICKERS/EATON I-2865, M2950S
- FORD ESN M2C-86-C, M2C134-D, M2C159B/C
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, 1144, 1143, 1139, 1138, 1135
- SAUER SUNSTRAND/DANFOSS & HYDRO STATIC TRANS FLUID



REVLIN FARM STOU 10W-40 je višenamjensko ulje dizajnirano za moderne građevinske i poljoprivredne mašine. REVLIN FARM STOU 10W-40 je savršen izbor za traktore i građevinske mašine u kojima se ručni mjenjač, osovine, hidraulički sistem i „mokre kočnice“ podmazuju preko jednog sistema podmazivanja. Osigurava lako pokretanje motora na niskim temperaturama, optimalna svojstva podmazivanja, zaštitu od habanja i korozije.

REVLIN FARM HYDRAULIC HVI 46



Specifikacije:

- ISO VG: 46
- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 6743-4 HV
- AFNOR NF E 48-603 (HV)
- PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2
- CINCINNATI MILACRON
- U.S. STEEL
- VICKERS
- BOSCH REXROTH



REVLIN FARM HYDRAULIC HVI 46 su ulja za teški prijenos snage i pogonske sisteme za hidraulične pogonske i upravljačke sisteme, hidraulične mjenjače i druge regulacijske i kontrolne mehanizme. Vrlo visok indeks viskoznosti osigurava rad hidrauličkih uređaja u ekstremno teškim uvjetima, pri visokom pritisku i u širokom rasponu temperatura.

REVLIN FARM TO-4 10W



Specifikacije:

- SAE: 10W
- KOMATSU DRESSER HMS B21-0006
- KOMATSU MICRO-CLUTCH
- KOMATSU KES 07.868.1
- CATERPILLAR TO-4
- ALLISON C-4
- ZF TE-ML 03C



REVLIN FARM TO-4 10W Powet Transmission Fluid je hidrauličko ulje za prijenos dizajnirano za teške građevinske i poljoprivredne mašine. To je odlično rješenje za ekstremne radne uslove za mjenjače, Powershift mjenjače, sisteme za prijenos snage i hidraulične sisteme. Revline FARM TO-4 10W je ulje poznato po svojim odličnim svojstvima protiv habanja, smanjenom trošenju zupčanika i tišem radu kočnica.

REVLINE KRATOS STOU 10W-30



Specifikacije:

- SAE: 10W-30
- API: CG-4 / GL-4
- ACEA: E3
- ISO: HV
- DIN: HVLP
- MAN 271
- ALLISON C-4
- JOHN DEERE JDM J27
- CATERPILLAR TO-2
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, M1144, M1139
- FORD M2C159B
- NEW HOLLAND 82009201, 2, 3
- MERCEDES-BENZ 228.1, 227.1



Revline KRATOS STOU 10W-30 je višenamjensko ulje dizajnirano za moderne građevinske i poljoprivredne mašine. Revline KRATOS STOU 10W-30 je savršen izbor za traktore i građevinske mašine u kojima se ručni mjenjač, osovine, hidraulički sistem i „mokre kočnice” podmazuju preko jednog sistema podmazivanja. Osigurava lako pokretanje motora na niskim temperaturama, optimalna svojstva podmazivanja, zaštitu od habanja i korozije.

REVLINE KRATOS STOU 10W-40



Specifikacije:

- SAE: 10W-40
- API: CG-4 / GL-4
- ACEA: E3
- ISO: HV
- DIN: HVLP
- FORD M2C159B
- ALLISON C-4
- JOHN DEERE JDM J27
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, M1144, M1139
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B
- NEW HOLLAND 82009201, 2, 3
- MERCEDES-BENZ 228.1, 227.1
- CATERPILLAR TO-2
- MAN 271



Revline KRATOS STOU 10W-40 je višenamjensko ulje dizajnirano za moderne građevinske i poljoprivredne mašine. Revline KRATOS STOU 10W-40 je savršen izbor za traktore i građevinske mašine u kojima se ručni mjenjač, osovine, hidraulički sistem i „mokre kočnice” podmazuju preko jednog sistema podmazivanja. Osigurava lako pokretanje motora na niskim temperaturama, optimalna svojstva podmazivanja, zaštitu od habanja i korozije.

REVLINE KRATOS STOU 15W-30



Specifikacije:

- SAE: 15W-30
- API: CG-4 / GL-4
- ACEA: E3
- ISO: HV
- DIN: HVLP
- ALLISON C-4
- MAN 271
- JOHN DEERE JDM J27
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, M1144, M1139
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B
- NEW HOLLAND 82009201, 2, 3
- CATERPILLAR TO-2
- MERCEDES-BENZ 228.1, 227.1
- FORD M2C159B



Revline KRATOS STOU 15W-30 je višenamjensko ulje dizajnirano za moderne građevinske i poljoprivredne mašine. Revline KRATOS STOU 15W-30 je savršen izbor za traktore i građevinske strojeve u kojima se ručni mjenjač, osovine, hidraulički sistem i „mokre kočnice” podmazuju putem jednog sistema podmazivanja. Osigurava lako pokretanje motora na niskim temperaturama, optimalna svojstva podmazivanja, zaštitu od habanja i korozije.

REVLINE KRATOS UTTO 10W-30



Specifikacije:

- SAE: 10W-30
- API: GL-4
- ISO: HV
- DIN: HVLP
- CLAAS
- FENDT
- ALLISON C-4
- SAME DEUTZ-FAHR
- KUBOTA UDT Fluid
- CATERPILLAR TO-4
- CASE MS 1210, 1209, 1207
- EATON VICKERS 35VQ25
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- JOHN DEERE JDM J20C, J20D
- RENK
- VOLVO WB-101
- CASE NEW HOLLAND MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- FORD ESN M2C86B, ESN M2C86C / ESN M2C134-D / FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- PARKER DENISON HF-2, HF-1, HF-0
- KOMATSU and KOMATSU/DRESSER



Revline KRATOS UTTO 10W-30 je ulje za mjenjače i hidraulične sisteme modernih mašina koje se uglavnom koriste u poljoprivredi. REVLINE KRATOS UTTO 10W-30 je savršen izbor za vozila u kojima su ručni mjenjač, hidraulički sistem i „mokre kočnice” podmazani preko jednog sistema podmazivanja. Optimalne osobine ulja osiguravaju nesmetan rad prijenosnih i hidrauličkih sistema u raznim poljoprivrednoj mehanizaciji.

REVLINE KRATOS UTTO 10W-40



Specifikacije:

- SAE: 10W-40
- API: GL-4
- ISO: HV
- DIN: HVLP
- CLAAS
- FENDT
- RENK
- ALLISON C-4
- VOLVO WB-101
- CATERPILLAR TO-4
- KUBOTA UDT FLUID
- SAME DEUTZ-FAHR
- MASSEY FERGUSON CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- JOHN DEERE JDM J20C, J20D
- CASE MS 1210, 1209, 1207
- EATON VICKERS 35VQ25
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- KOMATSU and KOMATSU/DRESSER
- PARKER DENISON HF-2, HF-1, HF-0
- CASE NEW HOLLAND MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- FORD ESN M2C86B, ESN M2C86C / ESN M2C134-D / FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201



Revline KRATOS UTTO 10W-40 je ulje za mjenjače i hidraulične sisteme modernih mašina koje se uglavnom koriste u poljoprivredi. REVLINE KRATOS UTTO 10W-40 je savršen izbor za vozila u kojima su ručni mjenjač, hidraulički sistem i „mokre kočnice” podmazani preko jednog sistema podmazivanja. Optimalne osobine ulja osiguravaju nesmetan rad prijenosnih i hidrauličkih sistema u raznim poljoprivrednoj mehanizaciji.

REVLINE KRATOS PTF 10W



Specifikacije:

- SAE: 10W
- KOMATSU DRESSER HMS B21-0006
- KOMATSU MICRO-CLUTCH
- KOMATSU KES 07.868.1
- CATERPILLAR TO-4
- ALLISON C-4
- ZF TE-ML 03C



Revline KRATOS PTF 10W Power Transmission Fluid je hidrauličko ulje za prijenos dizajnirano za teške građevinske i poljoprivredne mašine. To je odlično rješenje za ekstremne radne uslove za mjenjače, Powershift mjenjače, sisteme za prijenos snage i hidraulične sisteme. Revline KRATOS PTF 10W je ulje poznato po svojim odličnim svojstvima protiv habanja, smanjenom trošenju zupčanika i tišem radu kočnica.

REVLINE KRATOS UNIVERSAL PTF 30



Specifikacije:

- SAE: 30
- KOMATSU DRESSER HMS B21-0006
- KOMATSU MICRO-CLUTCH
- KOMATSU KES 07.868.1
- CATERPILLAR TO-4
- ALLISON C-4
- ZF TE-ML 03C



Revline KRATOS Universal PTF 30 Power Transmission Fluid je hidrauličko ulje za prijenos dizajnirano za teške građevinske i poljoprivredne mašine. To je odlično rješenje za ekstremne radne uslove za mjenjače, Powershift mjenjače, sisteme za prijenos snage i hidraulične sisteme. REVLINE KRATOS PTF 30 je ulje poznato po svojim odličnim svojstvima protiv habanja, smanjenom trošenju zupčanika i tišem radu kočnica.

REVLINE G12+ -37°C



Specifikacije:

- SAE: J1034
- PN-C-40007:2000
- AFNOR: NFR 15-601
- BS 6580
- MTU-MTL 5048
- ASTM D 3306/D 4656/D 4985
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F
- MERCEDES BENZ: DBL 7700.30/325.3
- FORD WSS-M97 B44-D
- GM OPEL GM 6277M



Revline G12+ -37°C je radijatorska tečnost bez silikata bazirana na OAT (Organic Acid Technology) tehnologiji, koju karakterizira produženi vijek trajanja. Pruža efikasnu zaštitu rashladnog sistema u roku od 5 godina ili preko 250.000 km. Pogodna je za hlađenje svih tipova motora putničkih automobila i kamiona opremljenih aluminijumskim, čeličnim radijatorima i mješovitim sistemima.

REVLINE G11 -37°C



Specifikacije:

- PN-C-40007:2000
- AFNOR: R15-601
- SAE: J1034
- BS 6580
- OU 5123
- JIS 2234
- CUNA NC 956-16
- UNE 25-361
- ASTM D 3306/ D 4985/ D 1384/ D 2570



Revline G11 -37°C je rashladno sredstvo bazirano na IAT tehnologiji (Inorganic Additive Technology). Pažljivo odabrani sastojci garantiraju najviše korisne parametre i zaštitu rashladnog sistema do 3 godine ili 100.000 km. Namijenjeno je za upotrebu u sistemima hlađenja motora putničkih automobila, kamiona, autobusa, građevinskih mašina, vojne opreme, poljoprivrednih traktora, industrijskih mašina od lijevanog željeza, kao i legura aluminija i bakra.

REVLINE DOT-4



Specifikacije:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS NR 116
- PN-C-40005



REVLINE DOT-4 je kočiona tečnost namijenjena za visoko opterećene hidraulične kočione sisteme i kvačila putničkih automobila, kamiona, autobusa, prikolica i drugih vozila za koja se u uputstvima za uporabu preporučuje DOT-4 kvalitetna kočiona tekućina.



REVLIN Grease LT4 S3

Revline Grease LT-4 S3 je litijevo mazivo za podmazivanje kotrljajućih ležajeva u automobilima i kotrljajućih i kliznih ležajeva i drugih elemenata trenja u industrijskim mašinama u temperaturnom rasponu od -30°C do +130°C.

Specifikacije:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 40KG • 18KG
- 9KG • 4,5KG • 0,75KG
- 0,4KG

REVLIN Grease LT4 S2

REVLIN GREASE LT4 S2 je litijumsko mazivo za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva i drugih elemenata trenja mašina koje rade u temperaturnom rasponu od -30°C do +130°C, uključujući i automobilske kotrljajuće ležajeve.

Specifikacije:

- DIN 51 502: K2K-30
- ISO 6743-9: CCHA-2
- NLGI: 2

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 9KG

REVLIN Grease LT 43

Revline Grease LT 43 je litijevo mazivo za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva koji rade u temperaturnom rasponu od -30°C do +130°C.

Specifikacije:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 40KG • 18KG
- 9KG • 4,5KG • 0,75KG
- 0,4KG

REVLIN Grease EP 2

Revline Grease EP 2 je litijumsko mazivo za podmazivanje kotrljajućih ležajeva koji rade pod velikim opterećenjem u temperaturnom rasponu od -30°C do +130°C.

Specifikacije:

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCHB-2
- NLGI: 2

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 40KG • 18KG
- 9KG • 4,5KG • 0,75KG
- 0,4KG

REVLIN Grease EP 1

Revline Grease EP 1 je litijumsko mazivo za kotrljajuće ležajeve koji rade pod velikim opterećenjima u temperaturnom rasponu od -30°C do +130°C.

Specifikacije:

- DIN 51 502: KP1K-30
- ISO 6743-9: CCHB-1
- NLGI: 1

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 18KG • 4,5KG

REVLIN Grease EPX 0

REVLIN GREASE EPX 0 je polutečno litijumsko mazivo za podmazivanje zatvorenih, dobro zabrtvljenih cilindričnih i konusnih zupčanika koji rade u temperaturnom rasponu od -20°C do +100°C.

Specifikacije:

- DIN 51 502: GPOG-20
- ISO 6743-9: BBEB-0
- NLGI: 0

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 40KG • 18KG
- 9KG

REVLIN Grease EPX 00

REVLIN GREASE EPX 00 je polutečno litijumsko mazivo za podmazivanje zatvorenih, dobro zabrtvljenih cilindričnih i konusnih zupčanika koji rade u temperaturnom rasponu od 20°C do +100°C.

Specifikacije:

- DIN 51 502: GP00G-20
- ISO 6743-9: BBEB-00
- NLGI: 00

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 40KG • 18KG
- 9KG

REVLIN Grease EPX 000

REVLIN GREASE EPX 000 je polutečno litijumsko mazivo za podmazivanje zatvorenih, dobro zabrtvljenih cilindričnih i konusnih zupčanika koji rade u temperaturnom rasponu od -20°C do +100°C.

Specifikacije:

- DIN 51 502: GP000G-20
- ISO 6743-9: BBEB-000
- NLGI: 000

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 40KG • 18KG
- 9KG

REVLIN Grease STP

REVLIN GREASE STP je kalcijevo mazivo za periodično podmazivanje šasije automobila, spojeva, klinova i vodilica u rasponu radnih temperatura od -20°C do 60°C. Nije pogodno za podmazivanje kotrljajućih ležajeva i pumpi za vodu.

Specifikacije:

- DIN 51 502: M1C-20
- ISO 6743-9: BAEA-1
- NLGI: 1

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 40KG • 18KG
- 9KG • 4,5KG • 0,75KG
- 0,4KG

REVLIN Grease GRAFIT

Revline Grease Graphite je kalcijevo mazivo sa grafitom za podmazivanje automobilskih opruga i sjedala u kamionima, otvorenim zupčanicima, pužnim zupčanicima, lancima i drugim opterećenim čvorovima trenja u temperaturnom rasponu od -20°C do 60°C. Može se koristiti kao tipično mazivo za montažu.

Specifikacije:

- DIN 51 502: OGF1/2C-20
- ISO 6743-9: BAEB1/2
- NLGI: 1/2

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 40KG • 18KG
- 9KG • 4,5KG • 0,75KG
- 0,4KG

REVLIN Grease EP 23

Revline Grease EP 23 je litijum mazivo sa dodatkom molibden disulfida namijenjeno za podmazivanje visoko opterećenih frikcijskih spojeva koji rade na temperaturama od -30°C do +140°C.

Specifikacije:

- DIN 51 502: KP2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 40KG • 18KG
- 9KG • 4,5KG • 0,75KG
- 0,4KG

REVLIN Grease LT4 EP2

Revline Grease LT-4 EP2 je litijum kompleksno mazivo za podmazivanje opterećenih kotrljajućih ležajeva i drugih čvorova trenja koji rade na temperaturama od -30°C do +140°C.

Specifikacije:

- DIN 51 502: KP2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2

Raspoloživi kapacitet:

- 180KG • 18KG • 9KG
- 0,4KG

KONTAKT

(+48) 32 700 22 50
export@flukar.eu

SJEDIŠTE KOMPANIJE

Flukar Sp. z o.o.
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
NIP 6842623029
info@flukar.eu

PROIZVODNI POGON

Flukar Sp. z o.o.
Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

