Revline Hercules FA-4 5W-30

Charakterystyka

- Stabilna jakość
- Ochrona środowiska naturalnego – niższa emisja spalin
- Doskonała praca w niskich temperaturach
- Idealne smarowanie w ekstremalnych warunkach
- Doskonała czystość silnika poprzez utrzymanie osadów w oleju
- Oszczędność paliwa i oleju
- Wydłużona żywotność silnika

• Stable oil quality
• Natural environment protection
• Excellent characteristics in low temperatures
• Maximum engine power in extreme conditions
• Engine purity by keeping soot in a suspended matter
• Reduced fuel and oil consumption
• Long engine life

Zastosowanie

Revline Hercules FA-4 5W-30 jest syntetycznym olejem opartym o technologię „Low SAPS" z niską zawartością siarki, fosforu. Zaprojektowany został z myślą o idealnym połączeniu doskonałych własności smarnych, stabilności termicznej oraz doskonałych własności radzenia sobie z osadami przy długich przebiegach oraz technologii dostosowanej do najnowszych układów typu filtry cząstek stałych DPF, układy SCR czy EGR. Przeznaczony do stosowania w nowoczesnych samochodach ciężarowych i autobusach, zapewniając ograniczenie emisji spalin oraz zmniejszenie zużycia paliwa.

Application

Revline Hercules FA-4 5W-30 is a superior quality formed by blending synthetic base oil and advanced system of "Low SAPS" enriching additives. This has enabled both, the maximum engine protection, proved by a series of engine tests, and a prolonged trouble-free performance of combustion gas aftertreatment systems installed in vehicles meeting the requirements of Euro VI.
Revline Hercules FA-4 5W-30 is intended for modern engines of trucks equipped with advanced combustion gas aftertreatment systems, such as EGR recirculation system and diesel particulate filters (DPF), nsuring reduced fuel consumption.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*
ACEA F01
API FA-4; SN
Volvo VDS-5
Cummins CES 20087
Detroit Diesel DFS 93K223
Mack EOS-5
DTFR 15C130 (poprzednio MB 228,61)
Renault VI RLD-5

Parametry fizykochemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Revline Hercules FA-4 5W-30**
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 100°C)*	10,2
Wskaźnik lepkości *(Viscosity Index)*	160
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-49
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	226
Liczba zasadowa,[mg KOH/g] *(TBN)*	8,5
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	